



GAVA *plast*

DVERNÉ VÝPLNE PRE PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ SYSTÉMY
DOOR-INFILL PANELS FOR ALUMINIUM & PLASTIC SYSTEMS
DIE TÜRFÜLLUNGEN FÜR DIE KUNSTSTOFF- UND ALUMINIUMSYSTEME
PANNEAUX DE PORTE POUR SYSTÈMES EN PLASTIQUE ET ALUMINIUM

...od konceptu k detailu...

Sme radi, že Vám môžeme predstaviť naše produkty aj formou tohto katalógu. Sme GAVApplast, spoločnosť zameraná na dverné výplne a ich príslušenstvo s najdlhšou históriou výroby na Slovensku.

V tomto katalógu Vám prinášame realistickejšie vizualizácie jednotlivých modelov, čo so sebou prinieslo zväčšenie formátu katalógu.

Základné členenie je naďalej dané hlavnými produktovými líniami: GAVA hpl, GAVA plast, GAVA aluminium.

Okrem osvedčených modelov z minulého katalógu Vám predstavujeme až 120 nových modelov dizajnov, ktoré zhodnocujú naše súvislé dizajnové úsilie za posledné roky. Navyiac nově aj osvedčené modely výplní sme osviežili desiatkami nových dizajnov zasklení.

Našou snahou je predstaviť Vám nielen samotnú dvernú výplň, ale upriamujeme pozornosť na vstup do objektu ako celok.

Katalóg prináša viac technických informácií, ktoré Vám okrem dizajnu pomáhajú k správnym rozhodnutiam pri voľbe vhodného technického riešenia.

Nielen dizajnérske, ale i technické úsilie vývojového oddelenia prinieslo výsledky v podobe inovácií techniky jadra a inovatívnej koncepcie riešenia predsađených dverných výplní. Originalitu a prínos týchto riešení potvrdzujú priemyselné úžitkové vzory. Podrobnejšie technické informácie nájdete na našich webových stránkach.

Veríme, že okrem referencií či odporúčaní predajcov dverí, prispeljú aj vyššie uvedené argumenty k Vášmu rozhodnutiu pre značku **GAVA**, ktorá je synonymom pre dvernú výplň.

...from concept to detail...

We are pleased also to introduce you to some of our products in this catalogue. GAVApplast is a company that focuses on the production of door panels and distribution of accessories. We are the company with the longest history of manufacture of this product in Slovakia.

The catalogue brings you a more realistic visualization of the different models, in addition to providing an enlargement of them.

Basic product lines continue to be divided between GAVA hpl, GAVA Plastic and GAVA Aluminum.

Besides the well-established models seen in the previous catalogue, 120 new models have been introduced that are the result of ongoing design efforts in recent years. On top of that, our new and proven panels have been enlivened with dozens of new glass designs.

While endeavoring to introduce you to door panels themselves, we would also like to draw your attention to how entrances to buildings should look as a whole.

This catalogue provides more technical information and compares parameters with each other, helping you to make correct decisions when you choose the appropriate technical solution alongside the design.

Our department is also striving both in terms of design and technically to bring results from our innovation of techniques and innovative design solutions for protruding door panels. The utilization of these models in industry confirms both the originality and benefits of these solutions. Detailed technical information can be found on our web pages.

In addition to references and recommendations from door vendors, we believe the reasons above will help you decide to go with **GAVA**, a brand synonymous with door panels.

...Vom Konzept zum Detail...

Wir sind froh, Ihnen unsere Produkte auch in Form dieses Katalogs vorstellen zu können. Wir sind GAVApplast, eine auf die Herstellung und Entwicklung von Türfüllungen und den Vertrieb von Zubehör ausgerichtete Firma. Wir sind die Firma mit der längsten Produktionsgeschichte bezüglich dieser Produkte in der Slowakei.

In diesem Katalog bieten wir Ihnen eine realistischere Visualisierung einzelner Modelle, was eine Vergrößerung seines Formats mit sich brachte.

Die grundlegende Gliederung erfolgt auch weiterhin nach den Hauptproduktreihen: GAVA hpl, GAVA plast, GAVA aluminium.

Außer bewährten Modellen aus dem letzten Katalog stellen wir Ihnen bis zu 120 neue Modelle vor, die unsere Design-Anstrengungen der letzten Jahre verwerten. Zudem haben wir auch bewährte Türfüllungs-Modelle mit Dutzenden neu designten Verglasungen aufgefrischt.

Unser Ziel ist es, Ihnen nicht nur allein eine Türfüllung vorzustellen, sondern die Aufmerksamkeit auf den Objekteingang als Ganzes zu lenken

Der Katalog bietet mehr technische Informationen und eine Gegenüberstellung von Parametern, die Ihnen neben dem Design bei der richtigen Entscheidung bezüglich der Auswahl der geeigneten technischen Lösung helfen.

Nicht nur designmäßige, sondern auch technische Anstrengungen unserer Entwicklungsabteilung brachten Ergebnisse in Form der Kern-Technik und einem innovativeren Lösungskonzept hervorstehender Türfüllungen. Die Originalität und die Vorteile dieser Lösungen werden durch industrielle Gebrauchsmuster bestätigt. Detailliertere technische Informationen finden Sie auf unseren Webseiten.

Wir sind überzeugt, dass außer Referenzen oder Empfehlungen der Türverkäufer auch die oben angeführten Argumente zu Ihrer Entscheidung für die Marke **GAVA** beitragen werden, die ein Synonym für Türfüllungen darstellt.

Obsah / Content / Inhalt / Contenu

Zoznam modelov / List of models / Modellverzeichnis / Liste des modèles	4
Jadro F / Core F / Kern F / Noyau F	6
GAVA HPL	8 - 41
Technické informácie / Technical information / Technische Informationen / Informations techniques	10
Farebné prevedenia / Colour options / Farbausführung / Versions colorées	12
HPL modely / HPL models / HPL Modelle / HPL modèle	14
GAVA PVC	42 - 83
Technické informácie / Technical information / Technische Informationen / Informations techniques	44
Farebné prevedenia / Colour options / Farbausführung / Versions colorées	46
PVC modely / PVC models / PVC Modelle / PVC modèle	48
GAVA AL	84 - 121
Technické informácie / Technical information / Technische Informationen / Informations techniques	86
Vložené a predsadené prevedenia / Composite door and Pre-installed door system designs / Eingelegte und vorstehende Ausführung / Versions insérées et saillantes	88
Farebné prevedenia / Colour options / Farbausführung / Versions colorées	90
AL modely / AL models / AL Modelle / AL modèle	92
Zasklenia / Glazing / Verglasung / Vitrage	122
Madlá a príslušenstvo / Handles and accessories / Griffe und Zubehör / Mains courantes et accessoires	126

SK	Označenie výplne	Strana
EN	Door panel label	Side
DE	Türfüllungs-Bezeichnung	Seite
FR	Désignation du panneau	Côté
	GAVA 010	48
	GAVA 011	48
	GAVA 012	48,50,51,52,53
	GAVA 012/2	48,50
	GAVA 015	48
	GAVA 020	49
	GAVA 021	49,51,52,53
	GAVA 021/2	49
	GAVA 025	49
	GAVA 025/2	49
	GAVA 030	54
	GAVA 031	54,56,57
	GAVA 031/2	56
	GAVA 032	55,56,57
	GAVA 032/2	55
	GAVA 032/2 extra	55
	GAVA 033	54,56,57
	GAVA 033/2	54,56
	GAVA 040	65
	GAVA 041	64,65
	GAVA 042	65
	GAVA 042/2	65
	GAVA 050	71
	GAVA 051	71
	GAVA 052	71
	GAVA 060	72
	GAVA 061	72
	GAVA 062	72
	GAVA 062/2	72
	GAVA 063	72
	GAVA 070	58
	GAVA 071	58
	GAVA 072	58
	GAVA 073	59
	GAVA 074	59
	GAVA 074/2	59
	GAVA 075	59
	GAVA 080	60
	GAVA 081	60
	GAVA 081/2	60

GAVA 082	60
GAVA 090	70
GAVA 091	70
GAVA 100	80
GAVA 101	79,80,81
GAVA 101/2	81
GAVA 110	81
GAVA 111	81
GAVA 112	81
GAVA 120	81
GAVA 121	81
GAVA 130	83
GAVA 131	83
GAVA 131/2	83
GAVA 132	83
GAVA 132/2	83
GAVA 133	83
GAVA 140	82
GAVA 141	82
GAVA 142	82
GAVA 144	82
GAVA 145	82
GAVA 150	77
GAVA 151	77,78
GAVA 152	77
GAVA 153	77
GAVA 160	76
GAVA 161	76
GAVA 170	76
GAVA 171	76
GAVA 181	76
GAVA 200	63
GAVA 201	63
GAVA 205	63
GAVA 206	63
GAVA 210	62
GAVA 211	62
GAVA 220	75
GAVA 221	74,75
GAVA 223	75
GAVA 225	75
GAVA 226	75
GAVA 226/2	75
GAVA 230	71

GAVA 231	71
GAVA 232	71
GAVA 240	61
GAVA 241	61
GAVA 250	74
GAVA 251	74
GAVA 260	77
GAVA 261	77
GAVA 270	66
GAVA 271	66,68
GAVA 272	66,68
GAVA 273	66
GAVA 280	73
GAVA 281	73
GAVA 282	73
GAVA 283	73
GAVA 290	67
GAVA 291	67,69
GAVA 292	67,69
GAVA 293	67
GAVA 400	100
GAVA 401	94
GAVA 402	94
GAVA 403	100
GAVA 405	94
GAVA 408	107
GAVA 409	118
GAVA 410	98
GAVA 411	98
GAVA 412	97
GAVA 412b	97
GAVA 413	95
GAVA 413b	95
GAVA 414	98
GAVA 416a	103
GAVA 416b	103
GAVA 416c	103
GAVA 417	92
GAVA 418	99
GAVA 419	99
GAVA 422	107
GAVA 423	107
GAVA 424	107
GAVA 426	109


GAVA 427	109
GAVA 428	108
GAVA 429	108
GAVA 430	120
GAVA 431	120
GAVA 433	121
GAVA 435b	121
GAVA 437a	119
GAVA 437c	119
GAVA 438a	119
GAVA 441	110
GAVA 442	108
GAVA 443	111
GAVA 444b	111
GAVA 445	111
GAVA 447	106
GAVA 448	106
GAVA 451	97
GAVA 460	110
GAVA 461	110
GAVA 463a	110
GAVA 464b	95
GAVA 465	98
GAVA 466	98
GAVA 469	110
GAVA 470a	101
GAVA 470b	101
GAVA 473	96
GAVA 479	96
GAVA 481	119
GAVA 484a	119
GAVA 486	115
GAVA 487	115
GAVA 488a	94
GAVA 490	93
GAVA 491	93
GAVA 492	93
GAVA 494	102
GAVA 495	102
GAVA 497	106
GAVA 498	109
GAVA 499	108
GAVA 511	93
GAVA 512	92


GAVA 513	92
GAVA 514	92
GAVA 515	94
GAVA 516	98
GAVA 517	98
GAVA 519	99
GAVA 520	99
GAVA 521	98
GAVA 522	97
GAVA 523	96
GAVA 524	96
GAVA 525	97
GAVA 526	96
GAVA 527	95
GAVA 528	95
GAVA 529	92
GAVA 540	100
GAVA 541	101
GAVA 542	101
GAVA 543	101
GAVA 544	101
GAVA 546	104
GAVA 547	105
GAVA 548	104
GAVA 550	105
GAVA 551a	105
GAVA 551b	105
GAVA 553	102
GAVA 554	103
GAVA 556	106
GAVA 560	112
GAVA 561a	112
GAVA 561b	112
GAVA 562	113
GAVA 564a	114
GAVA 564b	114
GAVA 564c	114
GAVA 564d	114
GAVA 565a	114
GAVA 565b	114
GAVA 565c	114
GAVA 565d	114
GAVA 567	112
GAVA 568	113

GAVA 570	117
GAVA 571	117
GAVA 572	117
GAVA 573	117
GAVA 575	116
GAVA 576	116
GAVA 577	117
GAVA 578a	117
GAVA 578b	117
GAVA 579	117
GAVA 580	120
GAVA 581	120
GAVA 582	118
GAVA 583	118
GAVA 585	120
GAVA 586	120
GAVA 587	121
GAVA 589	121
GAVA 652	34
GAVA 660	35
GAVA 663	35
GAVA 665	35
GAVA 670	35
GAVA 674	35
GAVA 681	32
GAVA 682	32
GAVA 688	32
GAVA 689	32
GAVA 691	34
GAVA 695	34
GAVA 696	34
GAVA 701	16,17
GAVA 701/2	17
GAVA 702	27
GAVA 731	18
GAVA 732	18
GAVA 732/2	18
GAVA 741	29
GAVA 742	29
GAVA 751	23
GAVA 752	23
GAVA 754	23
GAVA 761	14
GAVA 762	14

GAVA 763	14
GAVA 763/2	14
GAVA 773	33
GAVA 774	33
GAVA 775	33
GAVA 782	22
GAVA 786	35
GAVA 801	41
GAVA 811	41
GAVA 861	23
GAVA 864	31
GAVA 871	38
GAVA 872	38
GAVA 873	38
GAVA 874	36
GAVA 875	36,37
GAVA 877	40
GAVA 878	40
GAVA 879	40
GAVA 880	36
GAVA 881	36
GAVA 882	37
GAVA 885	40
GAVA 887	40
GAVA 891	39
GAVA 892	39
GAVA 893	39
GAVA 900	24
GAVA 902	26
GAVA 903	26
GAVA 904	26
GAVA 906	22
GAVA 907	22
GAVA 912	20
GAVA 912/2	20,21
GAVA 912a	20
GAVA 913	21
GAVA 913a	21
GAVA 914	21
GAVA 916	24
GAVA 916/2	24
GAVA 917	15
GAVA 917/2	15
GAVA 918	18

GAVA 918a	18
GAVA 919	15
GAVA 919/2	15
GAVA 926	28
GAVA 927	28
GAVA 928	29
GAVA 929	28
GAVA 929a	28
GAVA 939	41
GAVA 945	31
GAVA 946	31
GAVA 947	31
GAVA 948	27
GAVA 950	31
GAVA 951	27
GAVA 952	27
GAVA 953	27
GAVA 954	27
GAVA 955	27
GAVA 956	27
GAVA 961	30
GAVA 961/2	30
GAVA 961a	30
GAVA 962	30
GAVA 963	30
GAVA 964	16
GAVA 964a	16
GAVA 964a/2	16
GAVA 964b	16
GAVA 965	20
GAVA 990	19
GAVA 991	19
GAVA 991/2	19
GAVA 992	19
GAVA 994	25
GAVA 995	25
GAVA 997	25







TREND:

Trendom súčasnosti i budúcnosti je znižovanie energetickej náročnosti budov. Preto sa kladie veľký dôraz aj na znižovanie prestupu tepla dverí U (W/m²K), čím sa dosahuje aj zväčšovanie rozdielov teplôt medzi exteriérovými a interiérovými povrchmi.

ZVÄČŠOVANIE HRÚBOK VÝPLNÍ:

Prirodzené naplnenie požiadavky zlepšenia U sa rieši zväčšovaním hrúbok profilových systémov, počtu ich komôr, počtu vrstiev zasklení, redukovaním tepelných mostov atď..., a následne aj zväčšením hrúbok dverných panelov.



TREND:

The trend is now and will in the future be toward reducing energy consumption in buildings. Therefore, a lot of emphasis is being placed on reducing a door's U-value (thermal transmittance in W/m²K), while raising the difference in temperature between its outdoor and indoor surfaces.



TREND:

Ein gegenwärtiger und zukünftiger Trend ist die Verringerung der Energieintensität von Gebäuden. Deshalb wird auch großer Wert auf die Verringerung der Wärmeübertragung U (W/m²K) bei Türen gelegt, wodurch auch eine Vergrößerung des Temperaturunterschieds zwischen Oberflächen innen und außen erreicht wird.




TREND:

La tendance actuelle et future est à la réduction de l'intensité énergétique des bâtiments. C'est pourquoi un grand accent est également mis sur la diminution du passage de la chaleur des portes U (W/m²K), ce qui entraîne aussi un accroissement des différences de températures entre les surfaces extérieures et intérieures.



AGRANDISSEMENT DES EPAISSEURS DES PANNEAUX:

L'accomplissement naturel des demandes d'amélioration du coefficient U est résolu en agrandissant les épaisseurs des systèmes de profilés, le nombre de leurs chambres, le nombre des couches de vitrage, en réduisant les ponts thermiques, etc..., et, ultérieurement également en agrandissant les épaisseurs des panneaux de portes.







ZVÝŠENÁ TUHOSŤ PANELA:

Zväčšenie rozdielu povrchových teplôt panela má za následok jeho vlastnú deformáciu = bi-metalový jav, ktorý samozrejme pôsobí aj na profily dverí. Zväčšovaním hrúbky panela rastie jeho vlastná tuhosť. Tá sa následne prejavuje zväčšeným silovým pôsobením panela na krídlo

PREKVAPENIE UŽÍVATEĽA:

Následkom zvýšeného silového pôsobenia je možná dodatočná deformácia dverného krídla, ktorá spôsobuje zvýšenie ovládacích síl a vznik netesností dverí. Potreba vyšších ovládacích síl je diskomfortná a netesnosti obvykle celkom degradujú snahu o zlepšenie teplotníky.

GREATER PANEL RIGIDITY:

Raising the difference between panel surface temperatures causes panels to become deformed, a bimetallic phenomenon that of course affects door profiles. Making panels thicker also makes them more rigid, which in turn translates into greater force acting on the leaf panel.

A SURPRISE FOR USERS:

When the force acting on a door rises, it results in additional deformation of the panel, increasing operating forces and causing door leakage. The need for higher actuating forces is discomforting and leaks usually degrade efforts altogether to improve heat transfer.

ERHÖHUNG DER PLATTENSTEIFIGKEIT:

Die Vergrößerung der Unterschiede zwischen den Oberflächentemperaturen der Platten hat deren Deformation zur Folge = ein Bimetall-Effekt, der natürlich auch auf die Türprofile wirkt. Durch Vergrößerung der Stärke der Platten wächst auch deren Steifigkeit. Die manifestiert sich dann in einer größeren Kraftausübung der Platte auf den Türflügel.

ÜBERRASCHUNG DES BENUTZERS:

Folge der erhöhten Kräfteinwirkung kann eine nachträgliche Deformation des Türflügels sein, sodass die Türbedienung mehr Anstrengung erfordert und Undichtigkeiten an der Tür entstehen. Der zur Türbedienung notwendige größere Kraftaufwand ist unbequem, und Undichtigkeiten werden die Bemühungen um eine Verbesserung der Wärmetechnologie insgesamt ab.

RIGIDITE ACCRUE DU PANNEAU:

L'accroissement de la différence des températures superficielles du panneau a comme conséquence sa propre déformation = manifestation bimétallique, qui agit bien évidemment également sur les profilés de portes. La rigidité propre du panneau grandit avec l'accroissement de son épaisseur. Cette rigidité se manifeste ensuite par une action accrue des forces du panneau sur le battant.

SURPRISE DE L'UTILISATEUR:

Une déformation complémentaire du battant de porte, entraînant un accroissement des forces de commande et la naissance de défauts d'étanchéité sur les portes, est possible en conséquence d'une action accrue des forces. La nécessité de forces de commande plus importantes est inconfortable et les défauts d'étanchéité mettent généralement à bas l'effort d'ensemble mis sur l'amélioration de la technique s'appliquant à la chaleur.







VÝVOJ:

Smerovaniu vývoja riešenia predchádzala analýza procesov v tepelne zaťažovanej sendvičovej konštrukcii. Jej zavŕšením sú výpočtové metódy vyvinuté Drh.c. prof. Ing. Jánom Ravingerom, DrSc. Okrem toho sme absolvovali stovky hodín meraní silových účinkov panelov pri teplotných zaťaženiach na našom meracom zariadení. Vďaka tomu môžeme vysloviť a preukázať tvrdenie, že nie absolútna veľkosť priehybu panela je určujúca, ale silové pôsobenie panela na krídlo.

RIEŠENIE = Jadro F:

Podstatou riešenia je výrazná redukcia síl prenášaných do krídla umožnením dilatácie exteriérovej strany a zároveň zachovanie dostatočnej tuhosti výplne.

ÚŽITKOVÝ VZOR:

Pre produkt Jadro F sme získali úžitkový vzor, čo tiež potvrdzuje originalitu a prínos tohto technického riešenia.

DEVELOPMENT:

Before a solution is developed, an analysis is conducted of the processes in a thermally-loaded sandwich structure, employing calculation methods that were developed by Drh.c. prof. Ing. Ján Ravinger, DrSc. In addition, hundreds of hours have been spent measuring with our own instruments how forces acting against the panels affect them at thermal loads. This allows us to express and support our claim that it is not the absolute size of the panel deflection which is decisive, but the force of the panel acting on the leaf.

THE SOLUTION = F Core:

In essence, the solution is to significantly reduce forces transmitted to the leaf, allowing the outdoor side to dilate while the panel filling maintains sufficient rigidity.

REGISTERED DESIGN:

F Core's product design is patented, both confirming the originality of the design and illustrating the benefits of this technical solution.

ENTWICKLUNG:

Der Ausrichtung der Entwicklung neuer Lösungen ging eine Analyse der Prozesse in einer thermisch belasteten Sandwich-Konstruktion voraus. Deren Ergebnis sind von Drh.c. prof. Ing. Ján Ravinger, DrSc entwickelte Berechnungsmethoden. Außerdem haben wir auf unserer Messstation über hunderte Stunden hinweg die Wirkung von Kräften an den Platten bei thermischer Belastung gemessen. Dank dessen können wir die Behauptung aussprechen und auch beweisen, dass nicht die absolute Größe der Plattendurchbiegung entscheidend ist, sondern die Kraftausübung der Platten auf den Flügel.

LÖSUNG = Kern F:

Im Wesentlichen besteht die Lösung in einer deutlichen Reduktion der auf den Flügel übertragenen Kräfte durch Ermöglichung der Ausdehnung der Außenseite bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung genügender Steifigkeit der Türfüllung.

GEBRAUCHSMUSTER:

Für das Produkt Kern F haben wir ein Gebrauchsmuster erhalten, was ebenfalls die Originalität und die Vorteile dieser technischen Lösung bestätigt.

DEVELOPPEMENT:

Une analyse des processus dans une structure en sandwich soumise à une charge thermique a précédé l'orientation empruntée par le développement de la conception. Les méthodes de calcul développées par Drh.c. prof. Ing. Ján Ravinger, DrScn, en ont été le point culminant. En outre, nous avons procédé à des centaines d'heures de mesures des effets des forces des panneaux avec des charges thermiques sur notre équipement de mesure. Grâce à cela, nous pouvons exprimer et démontrer l'affirmation selon laquelle ce n'est pas la taille absolue de déformation du panneau qui est déterminante, mais bien l'action des forces du panneau sur le battant.

SOLUTION = Noyau F:

Le fond de la conception est une réduction considérable des forces transmises dans le battant en permettant une dilatation de la face externe, tout en gardant une rigidité suffisante du panneau.

6

7

GAVA *hpl*



Drážka pre intarziu / Groove for Inlay /
Nut für Intarsien/ Rainure pour intarsia



Lepenie intarzie / Gluing up Inlay /
Kleben von Intarsien / Collage de l'intarsia



Intarzia / Inlay / Intarsie / Incrustation



Aplikácia / Application / Applikation / Application



GAVA 775 sklo matelux / GAVA 775 matelux glass /
GAVA 775 Matelux-Glas / GAVA 775 verre matelux



Madlo v ploche výplne / Panel surface handle / Griff in
Füllungsfläche/ Main courante dans la surface du panneau



HPL nie je možné tepelne tvarovať, preto je používaný pre výrobu plochých dizajnov. Tie sú tvorené kombináciou presklených plôch a kovových aplikácií či intarzií. Všetky dizajny sa dodávajú v širokej škále farebných odtieňov.



HPL cannot be thermoformed and so are used for producing flat designs. These are formed with a combination of glass surfaces and metal applications or inlays. All designs are available in a broad range of different hues.



HPL (High Pressure Laminates) je materiál na živicovej báze vystužený celulóзовými vláknami, vyrábaný pri vysokých tlakoch a teplotách. Je tvrdší a má menšiu teplotnú rozťažnosť ako PVC a hliník, ale na rozdiel od nich je čiastočne hydrofóbny. Pri použití hrúbok od 36mm odporúčame použiť Jadro F pre výraznú redukciu nepriaznivých síl pôsobiach na dvere pri celoročne rozdielnych klimatických podmienkach v exteriéri.



HPL (High Pressure Laminates) are a resin-based material reinforced with cellulose fibers that are manufactured under high pressure and at high temperatures. Harder and with a lower thermal expansion than PVC and aluminum, in contrast to them it is partially hydrophobic. When thickness is greater than 36 millimeters, Core F is recommended to significantly reduce the adverse forces acting under different climatic conditions on the door all year round.



HPL kann nicht warm umgeformt werden, weshalb es bei der Herstellung von flachen Designs verwendet wird. Diese werden aus einer Kombination von Glasflächen und Metallapplikationen oder Intarsien geschaffen. Alle Designs werden in einer breiten Farbtonskala geliefert.



Les HPL ne peuvent pas être façonnés thermiquement, ils sont donc utilisés pour la production de designs plats. Ceux-ci sont formés par une combinaison de surfaces vitrées et d'applications ou d'incrustations de métal. Tous les designs sont livrés dans une large gamme de teintes de couleurs.




HPL (High Pressure Laminates) ist ein Material auf Basis von mit Zellulosefasern verstärktem Harz, hergestellt bei hohen Drücken und Temperaturen. Es ist härter und hat eine geringere Wärmeausdehnung als PVC und Aluminium, ist im Unterschied zu diesen jedoch teilweise wasserabweisend. Bei Verwendung von Stärken ab 36 mm empfehlen wir die Verwendung von Kern F, zur deutlichen Reduzierung ungünstiger, bei wechselnden klimatischen Außenbedingungen während des ganzen Jahres auf die Tür einwirkender Kräfte.



Les HPL (High Pressure Laminates) sont un matériau à base de bitume renforcé par des fibres de cellulose, produit à hautes pressions et températures. Il est plus dur et a une dilatation thermique moindre que le PVC et l'aluminium, mais, à la différence de ceux-ci, est partiellement hydrophobe. En cas d'utilisation d'épaisseurs à partir de 36 mm, nous recommandons d'utiliser un Noyau F, pour une réduction considérable des forces défavorables agissant sur la porte du fait des conditions climatiques extérieures différentes au cours de l'année.



HPL									
typ jadra výplne panel core Kerntyp der Füllung type de noyau de panneau			hrúbka výplne panel thickness Stärke der Füllung épaisseur du panneau	max. rozmery max. dimensions Höchstabmessungen dimensions max.	teplo technika thermal technique Wärmetechnik technique de chaleur		počet tabulí izolačného zasklenia number of insulated glass panels Zahl der Isolierglasscheiben nombre de plaques de vitrage d'isolation	akustika acoustics Akustik acoustique	
									(mm)
XPS			24	900 x 2150	1.1	0.91	2	●○○○○	
			36		0.86	1.16	3	●○○○○	
			40		0.8	1.25	3	●○○○○	
			44		0.73	1.36	3	●○○○○	
	+ Ocel. Platňa + steel plate + Stahleinlage + plaque en acier		24	900 x 2150	1.17	0.86	2	●●●○○	
			36		0.93	1.07	3	●●●○○	
			40		0.84	1.19	3	●●●○○	
			44		0.76	1.31	3	●●●○○	
Jadro F			24	900 x 2150	–	–	–	–	
			36		0.9	1.11	3	●●○○○	
			40		0.82	1.22	3	●●○○○	
			44		0.74	1.34	3	●●○○○	
			> 48		< 0.68	1.46	3	●●○○○	
	+ Ocel. Platňa + steel plate + Stahleinlage + plaque en acier		24	900 x 2150	–	–	–	–	
			36		0.91	1.1	3	●●●○○	
			40		0.82	1.22	3	●●●○○	
			44		0.75	1.34	3	●●●○○	
			> 48		< 0.69	1.46	3	●●●○○	

bezpečnosť security Sicherheit sécurité	hmotnosť weight Gewicht poids	vodorovné sily - pôsobenie na kridlo horizontal forces - acting on the leaf Horizontalkräfte - Einwirkung auf den Flügel forces horizontales - action sur le battant	tesnosť dverí door tightness Dichtheit der Tür étanchéité de de la porte	potenciál komfortu ovládania dverí potential door maneuverability comfort potenzieller Bedienkomfort der Tür potentiel de confort de commande de la porte	spojenie výplne s kridlom link to leaf panel Verbindung von Füllung und Flügel jonction du panneau et du battant			možnosť umiestniť madlo v ploche výplne ability to place a handle on the panel surface Möglichkeit der Griffunterbringung in der Füllungsfläche possibilité de placer une main courante dans la surface du panneau
		viac info str. 6 / more on p. 7 / mehr Info auf S. 7 / plus d'infos voir p. 7		viac info str. 6 / more on p. 7 / mehr Info auf S. 7 / plus d'infos voir p. 7	vložená/embedded/eingelegt/ inséré	eFD	bFD	
●●○○○○	▲	→	●●●○○	●●●○○○	✓	-	-	-
●●○○○○	▲▲	→	●●●○○	●●●○○○	✓	-	-	✓
●●○○○○	▲▲	→	●●●○○	●●○○○○	✓	-	-	✓
●●○○○○	▲▲	→	●●○○○	●●○○○○	✓	-	-	✓
●●●○○○	▲▲▲	→	●●●○○	●●●○○○	✓	-	-	-
●●●○○○	▲▲▲▲	→	●●●○○	●●○○○○	✓	-	-	✓
●●●○○○	▲▲▲▲	→	●●○○○	●●○○○○	✓	-	-	✓
●●●○○○	▲▲▲▲	→	●○○○○	●○○○○○	✓	-	-	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-
●●●○○○	▲▲	→	●●●●●	●●●●●●	✓	-	-	✓
●●●○○○	▲▲	→	●●●●●	●●●●●●	✓	-	-	✓
●●●○○○	▲▲	→	●●●●●	●●●●●●	✓	-	-	✓
●●●○○○	▲▲	→	●●●●●	●●●●●●	✓	-	-	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-
●●●●●○	▲▲▲▲	→	●●●●●	●●●●●○	✓	-	-	✓
●●●●●○	▲▲▲▲	→	●●●●●	●●●●●○	✓	-	-	✓
●●●●●○	▲▲▲▲	→	●●●●●	●●●●●○	✓	-	-	✓
●●●●●○	▲▲▲▲	→	●●●●●	●●●●●○	✓	-	-	✓

Farebné dekory / Colour designs / Farbdekore / Décors de couleur

Reprodukcia farieb je len približná / Colour rendering is only approximate / Die Farbwiedergabe ist nur annähernd / La reproduction des couleurs n'est qu'approximative



Anthrazitgrau
Renolit 7016 05-167



Anthrazit smooth
Hornschuch 436 7003



Metbrush Anthrazit
Hornschuch 436 1006



Earl Platin
Renolit 9.1293 010-119500




Crown Platin
Renolit 9.1293 001-119500



Basaltgrau
Hornschuch 436 7048



Qaurz Platin
Renolit 9.1293 002-119500



Titanium
Hornschuch 436 7049



Metbrush Silver
Hornschuch 436 1002



Grau
Renolit 7155 05-167



Metbrush AL
Hornschuch 436 1001



Signalgrau
Renolit 7004 05-083



Grau Smooth
Renolit 7155 05-083



Lichtgrau
Renolit 725105-167



Stahlblau
Renolit 5150 05-167



Briliantblau
Renolit 5007 05-167




Dunkelrot
Renolit 308105-167



Weinrot
Renolit 3005 05-167




Dark Green
Renolit 6125 05-167



Schwarzbraun
Renolit 8518 05-167



HPL Weiss



HPL Salamander

Drevodekory / Wood designs / Holzdekor / Décors bois



Palisander
Renolit 8875 05-167



Braun Maron
Renolit 8099 05-167



Eiche Dunkel
Renolit 2052 089



Mahagon
Renolit 2097 013



Mooreiche
Renolit 3167 004



Sapeli
Renolit 2065 021



Cherry Dunkel
Hornschuch 442 3070



Black Cherry
Renolit 3202 001-167



Eiche Rustikal
Renolit 3149 008



Siena Rosso
Renolit 49233-148



Soft Cherry
Renolit 3214 009-195



Cherry Amaretto
Hornschuch 436 3043



Sherwood G
Renolit 49158-011



Noce Sorrento Natur
Hornschuch 436 3041



Bergkiefer
Renolit 3069 041-167



Eiche Natur
Renolit 3118 076-168



Nussbaum
Renolit 2178 007



Staufereiche terra
Hornschuch 436 2035



Walnuss Kolonial
Hornschuch 436 3062



Walnuss Amaretto
Hornschuch 436 3058



Winchester
Renolit 49240-148



Rustic Cherry
Renolit 3214 007-195



Oregon 3
Renolit 2115 008-167



Birke Rose
Hornschuch 436 3031



Siena Noce
Renolit 49237-148



Eiche Jalt
Renolit 3156 003-167



Sherwood W
Renolit 49201-011



Streifendouglas
Renolit 3152 009



Golden Oak (Zlatý dub)
Renolit 2178 001



Indian
Renolit 49198-011



Oregon 4
Renolit 1192 001-167



Sheffield Oak
Hornschuch 456 4081



Tabasco
Renolit 2222 004-195



Macoré
Renolit 3162 002



Cherry blossom
Renolit 3214 008-195



Noce Sorrento Balsamico
Hornschuch 436 3042



Eiche Hell
Renolit 2052090



Canadian
Renolit 49195-011



Irish Oak
Renolit 3211005-167



Cremeweiss 1379
Renolit 116701-011



GAVA 763 763/2
8 8



GAVA 763
8 15



GAVA 762L
8 15



GAVA 762L
8 15



GAVA 761
8



GAVA 917L
15



GAVA 917



GAVA 917L 917/2
15



GAVA 919L
10 15



GAVA 919L 919/2
10 15



GAVA 919
10



hpl
High Pressure Laminates

- 8 Aplikácia
Application
Applikation
Application
- 10 Intarzia
Inlay
Intarsie
Incrustation
- 15 Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau

GAVA hpl



hpl

High Pressure Laminates

- 1** Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli
- 3** Vitráž DecorGlass
Décor Glass panes
Buntglasfenster DecorGlass
Vitrage DecorGlass
- 8** Aplikácia
Application
Applikation
Application



GAVA 964



GAVA 964a

964a/2



GAVA 964b



GAVA 701

8 1 Regular INV



GAVA 701

8



GAVA 701

8 3 Waia



GAVA 701

8 1 Tape INV



GAVA 701

8 3 Theby



GAVA 701

8 3 Vinvi



GAVA 701

8 1 Tenin

1 Tenin



GAVA 701

8 1 Trois

1 Trois



GAVA 701

8 1 P3 x12

701/2

8 1 P1 x12

GAVA hpl





GAVA 918



GAVA 731

8



GAVA 732

8

732/2

8



GAVA 991

8 15

991/2

8



GAVA 990

8 15



GAVA 918



GAVA 918a

8



GAVA 992

8 15



GAVA 991

8 15



GAVA 992

8

GAVA hpl

hpl
High Pressure Laminates

8

Aplikácia
Application
Applikation
Application

15

Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau



3 Masam
detail

hpl
High Pressure Laminates

- 1 Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli
- 3 Vitráž DecorGlass
Décor Glass panes
Buntglasfenster DecorGlass
Vitrage DecorGlass
- 8 Aplikácia
Application
Applikation
Application
- 10 Intarzia
Inlay
Intarsie
Incrustation
- 15 Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau



GAVA 912a
8 1 Lugna INV



GAVA 912
15 912/2



GAVA 912
1 1 Spiral INV 1 Spiral INV



GAVA 912a
8



GAVA 912
15 1 Squire



GAVA 965
10 15



GAVA 965
10 15



GAVA 912
15 3 Masam



GAVA 913aL
8 15



GAVA 913L
15 912/2



GAVA 913L
15 3 Waia



GAVA 913L
15 1 Fluctus



GAVA 914
10 15



GAVA 913L
1 Tira INV



3 Waia
detail



GAVA 906
10 15



GAVA 907
10 15



GAVA 782
8 15



GAVA 782
8 15



GAVA 906
10 15 1 Estala INV



GAVA 752
8



GAVA 751
8



GAVA 754
8 15 1 Sphere INV



GAVA 754
8 1 Versi



GAVA 754
8



GAVA 861L
8



GAVA 754
8 15 3 Entily




hpl
High Pressure Laminates

- 1 Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli
- 3 Vitráž DecorGlass
Décor Glass panes
Buntglasfenster DecorGlass
Vitrage DecorGlass
- 8 Aplikácia
Application
Applikation
Application
- 10 Intarzia
Inlay
Intarsie
Incrustation
- 15 Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau

GAVA hpl

- 1** Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli
- 8** Aplikácia
Application
Applikation
Application
- 10** Intarzia
Inlay
Intarsie
Incrustation
- 15** Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau



10 Intarzia - detail

8 Aplikácia - detail



GAVA 916 916/2



GAVA 916



GAVA 900L 8 10 15



GAVA 900 8 10



GAVA 916 916/2 15



GAVA 995

8

1 P60 INV



GAVA 994

8



GAVA 997

8



GAVA 995

8



GAVA 994

8



GAVA 997

8



hpl

High Pressure Laminates

- 1** Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli
- 8** Aplikácia
Application
Applikation
Application
- 10** Intarzia
Inlay
Intarsie
Incrustation
- 15** Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau



GAVA 902
10 15 **1** P18



GAVA 903
10 15



GAVA 904
1 Trid 10 **1** Trid



GAVA 902
10 15



GAVA 952L
10 15 **1** P60 INV



GAVA 955
8



GAVA 951L
15



GAVA 948
10 15 **1** Fled



GAVA 954L
10 15 **1** P18



GAVA 956
8 **1** P60



GAVA 702
8



GAVA 702
8



GAVA 953
10



hpl
High Pressure Laminates

- 1** Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli
- 8** Aplikácia
Application
Applikation
Application
- 10** Intarzia
Inlay
Intarsie
Incrustation
- 15** Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau



GAVA 926
15



GAVA 926
1 Rettan INV **1** Rettan INV



GAVA 929a
8



GAVA 927
10 15



GAVA 929L
15



GAVA 929L



GAVA 927L
10 15 **1** P18



GAVA 742
8 **1** Damin



GAVA 928L
10 15 **1** P18



GAVA 741
8



GAVA 928L
10



GAVA 928L
10 15





GAVA 963
10 15



GAVA 962
10 15



GAVA 961
15



GAVA 947
10 1 Kiub INV



GAVA 864
8 15 1 Iras INV



GAVA 946L
10 15



GAVA 950
8



GAVA 945
8 10



GAVA 946
10



GAVA 947L
10 15



GAVA 961a
8



GAVA 961 961/2



hpl
High Pressure Laminates

- 1 Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli
- 8 Aplikácia
Application
Applikation
Application
- 10 Intarzia
Inlay
Intarsie
Incrustation
- 15 Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau

GAVA hpl



hpl

High Pressure Laminates

- 1** Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli
- 8** Aplikácia
Application
Applikation
Application
- 10** Intarzia
Inlay
Intarsie
Incrustation
- 15** Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface du panneau



GAVA 681
10 15



GAVA 688
10 15



GAVA 688
10 15



GAVA 773
10 15



GAVA 775
8 10 15



GAVA 682
10 15 1 Myre



GAVA 689
10 15



GAVA 775
8 10 15 **1** P18 INV



GAVA 681
10 15 1 Asil **1** P18



GAVA 682
10 15



GAVA 773
10 15 **1** Strimo



GAVA 774
8 10 15



GAVA hpl



hpl
High Pressure Laminates

- 1** Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli
- 3** Vitráž DecorGlass
Décor Glass panes
Buntglasfenster DecorGlass
Vitrage DecorGlass
- 8** Aplikácia
Application
Applikation
Application
- 10** Intarzia
Inlay
Intarsie
Incrustation
- 15** Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau



GAVA 695
10 15 **1** Nao



GAVA 696
10 15 **1** Arami INV



GAVA 786
8 15



GAVA 665
10 15



GAVA 674
10 15



GAVA 660
10 15 **1** Laryo



GAVA 691
8



GAVA 695L
10 15



GAVA 652
8



GAVA 691
8 3 Wave



GAVA 691L
8 3 Washington



GAVA 674
10 15 **1** Ladri INV



GAVA 663
10 15 **1** Laryo



GAVA 670
10 15 **1** Laryo INV



hpl

High Pressure Laminates

- 1** Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli
- 8** Aplikácia
Application
Applikation
Applikation
- 10** Intarzia
Inlay
Intarsie
Incrustation
- 15** Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau



GAVA 880
8 10 15



GAVA 880
8 10 15

1 P18 INV



GAVA 874
8 15



GAVA 880
8 10 15



GAVA 875
8 10 15



GAVA 881
8 15



GAVA 875
8 10 15



GAVA 882
8 15


1 Tapa INV



GAVA 882
8 15

GAVA 882L
15 8





hpl
High Pressure Laminates

- 1** Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli
- 3** Vitráž DecorGlass
Décor Glass panes
Buntglasfenster DecorGlass
Vitrage DecorGlass
- 8** Aplikácia
Application
Applikation
Application
- 15** Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau



GAVA 871
8



GAVA 871
8 15 1 Aika



GAVA 871
8 15 1 Sipi **1** Sipi



GAVA 872
8 15 3 Lilien



GAVA 872
8 3 Luva



GAVA 873
8 15



GAVA 893
8



GAVA 892
8



GAVA 891
8



GAVA 892
8



GAVA 891
8 3 Linea



GAVA 892
8 3 Plane

GAVA hpl



hpl
High Pressure Laminates

- 1** Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli
- 3** Vitráž DecorGlass
Décor Glass panes
Buntglasfenster DecorGlass
Vitrage DecorGlass
- 8** Aplikácia
Application
Applikation
Application
- 15** Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau



GAVA 877
8 15



GAVA 887
8 15



GAVA 878
8 15



GAVA 878
8 15



GAVA 879
8 15



GAVA 885
8



GAVA 885
8 1 P60



GAVA 801
8 15



GAVA 939
1 Midd INV



GAVA 939



GAVA 811
8 3 Game



GAVA 811
8 15 1 Arcus

GAVA plast



3

Vitráž Symphony detail / Symphony panes detail /
Buntglasfenster Symphony Detail / Vitrage Symphony détail



3

Vitráž Fazeta detail / Fazeta panes detail /
Buntglasfenster Fazeta Detail / Vitrage Fazeta détail




3

Vitráž Entily detail / Entily panes detail /
Buntglasfenster Entily Detail / Vitrage Entily détail



GAVA 272 detail / GAVA 272 detail /
GAVA 272 Detail / GAVA 272 détail



1

Pieskované štvorce detail / Sanded squares detail /
Sandgestrahlte Quadrate Detail / Carrés sablés détail



GAVA 040 detail / GAVA 040 detail /
GAVA 040 Detail / GAVA 040 détail



GAVA 141 detail / GAVA 141 detail /
GAVA 141 Detail / GAVA 141 détail



Plastové dverné výplne GAVA plast sú vyrábané systémom lepenia tepelne vákuovo tvarovaných PVC dosiek a tepelnoizolačných materiálov.

Samotný dizajn je tvorený jednoliatym reliéfom tvarovaným na kovo-vej forme. Vo vnútri rustikálneho alebo moderného reliéfu sa nachá- dzajú plné a presklené plochy.



Kunststoff-Türfüllungen GAVA plast werden durch Verkleben von un- ter Wärmeeinfluss vakuumgeformten PVC-Platten und wärmeisolie- renden Materialien produziert.

Das eigentliche Design wird durch ein einheitliches, in einer Metal- lform geformtes, Relief gebildet. Im Innern des rustikalen oder mo- dernen Reliefs befinden sich ausgefüllte und verglaste Flächen.



GAVA Plastic Door Panels are manufactured by a system that uses vacuum thermoforming PVC boards and thermal insulation materials.

The actual design is shaped in relief on a solid metal die, with full, glass surfaces located in the inside of the rustic or modern relief.



Les panneaux de portes en plastique GAVA plast sont fabriqués par un système de collage de panneaux PVC façonnés thermiquement et sous vide et de matériaux d'isolation thermique. Le design même est formé d'un relief monolithique façonné sur un moule en métal. A l'intérieur du relief rustique ou moderne se trouvent des surfaces pleines et vitrées.



Použijeme PVC materiál vyvíjaný, testovaný a určený výhradne pre výrobu dverných výplní od popredného svetového producenta plas- tov. PVC dosky, okrem bielych, sú laminované výhradne tzv. studenými fóliami a použité podkladové platne sú z tzv. studeného plastu, ktorý absorbuje podstatne menej tepelného žiarenia.

Pri použití hrúbok od 36 mm odporúčame použiť Jadro F pre vý- raznú redukciu nepriaznivých síl pôsobiach na dvere pri celoročne rozdielnych klimatických podmienkach v exteriéri.



Wir verwenden ausschließlich für die Herstellung von Türfüllungen entwickeltes, getestetes und bestimmtes PVC-Material von We- ltmarktführern der Kunststoffbranche. PVC-Platten werden mit Ausnahme der weißen Platten ausschließlich mit sog. kalten Folien laminiert, wobei die verwendete Unterlageplatte aus sog. Kaltplast besteht, der wesentlich weniger Wärmestrahlung absorbiert.

Bei Verwendung von Stärken ab 36 mm empfehlen wir die Verwen- dung von Kern F, zur deutlichen Reduzierung ungünstiger, bei we- chselnden klimatischen Außenbedingungen während des ganzen Jahres auf die Tür einwirkender, Kräfte.




We use PVC material developed, tested and designed exclusively for production of door panels by the world's leading plastics manufac- turers. A cold roll laminator coats PVC boards, besides those in white, with "plastic film" while using so-called "cold plastic" backing plates that absorb substantially less heat radiation.

When thickness is greater than 36 millimeters, Core F is recommen- ded to significantly reduce the adverse forces acting under different climatic conditions on the door all year round.



„Nous utilisons un matériau en PVC développé, testé et destiné exclusivement à la production des panneaux de portes d'un grand fabricant mondial de plastiques. Les panneaux en plastique, hormis les blancs, sont laminés exclusivement par des „feuilles froides“ et les canevas de fond utilisés sont en „plastique froid“, qui absorbe bien moins le rayonnement thermique. „En cas d'utilisation d'épaisseurs à partir de 36 mm, nous recommandons d'utiliser un Noyau F, pour une réduction considérable des forces défavorables agissant sur la porte du fait des conditions climatiques extérieures différentes au cours de l'année.



PVC									
typ jadra výplne panel core Kerntyp der Füllung type de noyau de panneau			hrúbka výplne panel thickness Stärke der Füllung épaisseur du panneau	max. rozmery max. dimensions Höchstabmessungen dimensions max.	teplo technika thermal technique Wärmetechnik technique de chaleur		počet tabulí izolačného zasklenia number of insulated glass panels Zahl der Isolierglass- cheiben nombre de plaques de vitrage d'isolation	akustika acoustics Akustik acoustique	
					U (W/m²K)	R (m²K/W)			(ks / piece / Stück / pièce)
			(mm)	(mm)					
XPS			24	850 x 2000	1.04	0.97	2	●○○○○	
			36		0.86	1.16	3	●○○○○	
			40		0.78	1.28	3	●○○○○	
			44		0.72	1.39	3	●○○○○	
	+ Ocel. Platňa + steel plate + Stahleinlage + plaque en acier		24	850 x 2000	1.12	0.89	2	●●●○○	
			36		0.9	1.11	3	●●●○○	
			40		0.82	1.22	3	●●●○○	
			44		0.75	1.33	3	●●●○○	
Jadro F			24	850 x 2000	–	–	–	–	
			36		1	1	3	●●○○○	
			40		0.88	1.14	3	●●○○○	
			44		0.87	1.15	3	●●○○○	
			> 48		< 0.79	1.27	3	●●○○○	
	+ Ocel. Platňa + steel plate + Stahleinlage + plaque en acier		24	850 x 2000	–	–	–	–	
			36		1	1	3	●●●●○	
			40		0.88	1.14	3	●●●●○	
			44		0.87	1.15	3	●●●●○	
			> 48		< 0.79	1.27	3	●●●●○	
IZOFIX			24	850 x 2000	1.72	0.58	2	●●○○○	
			36		1.07	0.93	3	●●○○○	
			40		0.95	1.05	3	●●○○○	
			44		0.85	1.17	3	●●○○○	
	+ Ocel. Platňa + steel plate + Stahleinlage + plaque en acier		24	850 x 2000	1.91	0.52	2	●●●●○	
			36		1.14	0.88	3	●●●●○	
			40		1.01	0.99	3	●●●●○	
			44		0.9	1.11	3	●●●●○	

bezpečnosť security Sicherheit sécurité	hmotnosť weight Gewicht poids	vodorovné sily - pôsobenie na kridlo horizontal forces - acting on the leaf Horizontalkräfte - Einwirkung auf den Flügel forces horizontales - action sur le battant	tesnosť dverí door tightness Dichtheit der Tür étanchéité de de la porte	potenciál komfortu ovládania dverí potential door maneuverability comfort potenzieller Bedienkomfort der Tür potentiel de confort de commande de la porte	spojenie výplne s kridlom link to leaf panel Verbindung von Füllung und Flügel jonction du panneau et du battant			možnosť umiestniť mad- lo v ploche výplne ability to place a handle on the panel surface Möglichkeit der Griff- funterbringung in der Füllungsfläche possibilité de placer une main courante dans la surface du panneau
		viac info str. 6 / more on p. 7 / mehr Info auf S. 7 / plus d'infos voir p. 7		viac info str. 6 / more on p. 7 / mehr Info auf S. 7 / plus d'infos voir p. 7	vložená/embed- ded/eingelegt/ inséré	eFD	bFD	
●●○○○○	▲	→→→	●●●●●	●●●●○○	✓	–	–	–
●●○○○○	▲▲	→→→	●●●●○	●●●○○○	✓	–	–	✓
●●○○○○	▲▲	→→→→	●●●●○	●●●○○○	✓	–	–	✓
●●○○○○	▲▲	→→→→	●●●●○	●●●○○○	✓	–	–	✓
●●●●○○	▲▲▲	→→→→	●●●●●	●●●○○○	✓	–	–	–
●●●●○○	▲▲▲▲	→→→→	●●●●○	●●○○○○	✓	–	–	✓
●●●●○○	▲▲▲▲	→→→→	●●●●○	●●○○○○	✓	–	–	✓
●●●●○○	▲▲▲▲	→→→→	●●●●○	●●○○○○	✓	–	–	✓
–	–	–	–	–	–	–	–	–
●●●○○○	▲▲	→→→	●●●●●	●●●●●●	✓	–	–	✓
●●●○○○	▲▲	→→→	●●●●●	●●●●●●	✓	–	–	✓
●●●○○○	▲▲	→→→→	●●●●●	●●●●●●	✓	–	–	✓
●●●○○○	▲▲	→→→→	●●●●●	●●●●●●	✓	–	–	✓
–	–	–	–	–	–	–	–	–
●●●●●○	▲▲▲▲	→→→→	●●●●●	●●●●●○	✓	–	–	✓
●●●●●○	▲▲▲▲	→→→→	●●●●●	●●●●●○	✓	–	–	✓
●●●●●○	▲▲▲▲	→→→→	●●●●●	●●●●●○	✓	–	–	✓
●●●●●○	▲▲▲▲	→→→→	●●●●●	●●●●●○	✓	–	–	✓
●●●○○○	▲▲	→→→→→	●●●●○	●●●○○○	✓	–	–	–
●●●○○○	▲▲▲	→→→→→	●●●○○	●●○○○○	✓	–	–	✓
●●●○○○	▲▲▲	→→→→→	●●○○○	●●○○○○	✓	–	–	✓
●●●○○○	▲▲▲	→→→→→	●○○○○	●●○○○○	✓	–	–	✓
●●●●●○	▲▲▲▲	→→→→→	●●●●○	●●○○○○	✓	–	–	–
●●●●●○	▲▲▲▲▲	→→→→→	●●●○○	●○○○○○	✓	–	–	✓
●●●●●○	▲▲▲▲▲	→→→→→	●●○○○	●○○○○○	✓	–	–	✓
●●●●●○	▲▲▲▲▲	→→→→→	●○○○○	●○○○○○	✓	–	–	✓

Drevodekory - imitácia dreva pre tvarované výplne / Wood designs - wood imitations for shaped panes
Holzdekor - Holzimitation für geformte Türfüllungen / Décors bois - imitation bois pour panneaux façonnés

Reprodukcia farieb je len približná/ Colour rendering is only approximate/ Die Farbwiedergabe ist nur annähernd/ La reproduction des couleurs n'est qu'approximative



Anthrazitgrau
Renolit 7016 05-167



Moosgrün
6005 05-167



Quartzgrau
7039 05-167



Eiche Dunkel
Renolit 2052 089



Mahagon
Renolit 2097 013



Mooreiche
Renolit 3167 005



Sapeli
Renolit 2065 02



Cherry Dunkel
Hornschuch 442 3070



Eiche Rustikal
Renolit 3149 008



Nussbaum
Renolit 2178 007



Rosewood
Renolit 320 2002



Macoré
Renolit 3162 002



Cherry Amaretto
Horschuch 436 3043




Streifendouglas
Renolit 3152 009




Noce Sorrento Balsamico
Horschuch 436 3042




Golden Oak (Zlatý dub)
Renolit 2178 001




Cremeweiss
Renolit 1379 05-178




C156




C145



C152




C160



C164



3 Symphony




3 Waia



2 Toera




3 Trend



3 Theby




3 Leaves



3 Pluto



2 Horizon



3 Figaro



3 Harmony



3 Forum



3 Sinus



3 Versa



3 Drinks



3 Flora



3 Metric



pvc
Polyvinylchlorid



GAVA 012

GAVA 012/2



GAVA 010



GAVA 015



GAVA 012

GAVA 012/2



GAVA 011



GAVA 020



GAVA 025

GAVA 025/2



GAVA 021



GAVA 021

GAVA 021/2



2 Horizon detail

pvc
Polyvinylchlorid

2 Vitráž - Tiffany
Tiffany panes
Buntglasfenster - Tiffany
Vitrage - Tiffany



GAVA 012
2 Toera



GAVA 012
2 Abstrakt

GAVA 012/2
2 Abstrakt



GAVA 012
2 Kolibrík



GAVA 012
2 Twist



GAVA 012
2 Horizon



GAVA 012
2 Raute



GAVA 012
2 Kala



GAVA 012
2 Klasik



GAVA 012
2 Arkada



GAVA 021
2 Horizon



GAVA 021
2 Kala



GAVA 021
2 Motýle



2 Toera detail



GAVA 021
2 Toera



GAVA 021
1 Espi



GAVA 021
1 O30 INV **1** O30 INV



GAVA 012
1 R20 INV **1** R20 INV



GAVA 021
1 001 INV



GAVA 012
1 012 INV



GAVA 012
1 Corola INV



GAVA 021
1 Specta INV



GAVA 012
1 Aces



GAVA 021
3 Tillia



GAVA 012
3 Tulip



GAVA 012
3 Waia blanc



GAVA 012
3 Fazeta



GAVA 021
3 Leaves



GAVA 021
3 Light Ray



pvc

Polyvinylchlorid

- 1** Pieskované sklo
 Sandblasted glass
 Sandgestrahltes Glas
 Verre dépoli
- 3** Vitráž DecorGlass
 Décor Glass panes
 Buntglasfenster DecorGlass
 Vitrage DecorGlass



pvc
Polyvinylchlorid



GAVA 031



GAVA 031



GAVA 031



GAVA 032

GAVA 032/2 extra



GAVA 033



GAVA 030



GAVA 032



GAVA 033

GAVA 033/2



GAVA 030




GAVA 032



GAVA 032

GAVA 032/2

GAVA plast



3 Pika
detail

pvc

Polyvinylchlorid

1 Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli

3 Vitráž DecorGlass
Décor Glass panes
Buntglasfenster DecorGlass
Vitrage DecorGlass



3 Rose
detail



GAVA 032
3 Pika



GAVA 032
3 Winta



GAVA 033
3 Rain



GAVA 032
1 Biro



GAVA 033
1 Grini INV



GAVA 032
1 PM8 INV



GAVA 031
1 PM15



GAVA 033
3 Pika



GAVA 032
3 Maroko



3 Maroko
detail



GAVA 033
1 Rixa



pvc
Polyvinylchlorid



GAVA 071



GAVA 070



GAVA 072



GAVA 072



GAVA 071



GAVA 074

GAVA 074/2



GAVA 073



GAVA 074



GAVA 075

GAVA plast



GAVA 082



GAVA 080



GAVA 080



GAVA 241

3 Vinvi



GAVA 241

3 Flora



GAVA 241

3 Flora



GAVA 241



GAVA 081




GAVA 081

1 Tami INV

081/2

1 Tami INV



3 Glamour detail



GAVA 240



GAVA 241

3 Glamour



GAVA 241

3 Tide

pvc

Polyvinylchlorid

1

Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli

3

Vitráž DecorGlass
Décor Glass panes
Buntglasfenster DecorGlass
Vitrage DecorGlass

GAVA plast



pvc

Polyvinylchlorid

- 1** Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli
- 2** Vitráž - Tiffany
Tiffany panes
Buntglasfenster - Tiffany
Vitrage - Tiffany
- 3** Vitráž DecorGlass
Décor Glass panes
Buntglasfenster DecorGlass
Vitrage DecorGlass
- 15** Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau



GAVA 211



GAVA 211
2 Stone



GAVA 211
3 Game



GAVA 211
3 Figaro



GAVA 210
15



GAVA 211L
15

GAVA 211
15



GAVA 201
1 O20 INV



GAVA 206
1 Nivo



2 Stone
detail



GAVA 206
15 1 Zirue INV



GAVA 205



GAVA 200



3 Versa detail

pvc

Polyvinylchlorid

- 1 Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli
- 3 Vitráž DecorGlass
Décor Glass panes
Buntglasfenster DecorGlass
Vitrage DecorGlass



GAVA 041
1 Remas INV



GAVA 041
1 O20 INV



GAVA 041
1 Venera INV



GAVA 042



GAVA 042
3 Symphony



GAVA 042
GAVA 042/2



GAVA 041
3 Symphony



GAVA 041



GAVA 041
3 Waia blanc



GAVA 041
3 Laura



GAVA 041
3 Leaves



GAVA 041
3 Versa



GAVA 040



GAVA 041

GAVA plast



GAVA 270



GAVA 272



GAVA 271



GAVA 273



GAVA 274



GAVA 275



GAVA 290



GAVA 293



GAVA 291



GAVA 292



GAVA 294



GAVA 295

pvc

Polyvinylchlorid

15 Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau



GAVA plast



3 Variety detail

pvc

Polyvinylchlorid

1 Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli

3 Vitráž DecorGlass
Décor Glass panes
Buntglasfenster DecorGlass
Vitrage DecorGlass

15 Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau



GAVA 272
1 Matao



GAVA 271
15 1 Turi INV 1 Turi INV



GAVA 271
1 Aika 1 Aika



GAVA 272
3 Metric



GAVA 272
3 Flower



GAVA 272
3 Glamour



GAVA 272
3 Luva



GAVA 272
3 Lilien



GAVA 292
3 Linea



GAVA 292
3 Variety



GAVA 291
3 Trend



GAVA 292
3 Plane



GAVA 292
1 Dori INV



GAVA 292
1 Tribe INV



3 Plane detail



3 Trend detail

GAVA plast



pvc
Polyvinylchlorid

- 3** Vitráž DecorGlass
Décor Glass panes
Buntglasfenster DecorGlass
Vitrage DecorGlass
- 15** Madlo v ploche výplně
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau



GAVA 091
3 Wave



GAVA 091
3 Sinus



GAVA 091



GAVA 091
3 Washington



GAVA 090



GAVA 050



GAVA 051



GAVA 052



GAVA 052
3 Forum



GAVA 052



GAVA 230
15



GAVA 231



GAVA 232



pvc
Polyvinylchlorid

- 1** Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli
- 3** Vitráž DecorGlass
Décor Glass panes
Buntglasfenster DecorGlass
Vitrage DecorGlass



GAVA 062
3 Imari



GAVA 062



GAVA 061



GAVA 282



GAVA 283



GAVA 063
1 O20 INV



GAVA 063



GAVA 283



GAVA 062
3 Polár

GAVA 062/2
3 Polár



GAVA 060



GAVA 281



GAVA 280

GAVA plast



GAVA 221
3 Gardi



GAVA 221
3 Gardi simple



GAVA 221
2 Pluto



GAVA 221
2 Diami



GAVA 226



GAVA 226/2



GAVA 223



GAVA 225




GAVA 221



GAVA 250



GAVA 251



2 Pluto detail



GAVA 220

pvc
Polyvinylchlorid

2 Vitráž - Tiffany
Tiffany panes
Buntglasfenster - Tiffany
Vitrage - Tiffany

3 Vitráž DecorGlass
Décor Glass panes
Buntglasfenster DecorGlass
Vitrage DecorGlass

GAVA plast



pvc
Polyvinylchlorid

1 Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli



GAVA 171



GAVA 150



GAVA 151



GAVA 151
1 Quadrat



GAVA 151
1 Selve INV



GAVA 152



GAVA 153



GAVA 151
1 P1x12 INV



GAVA 181



GAVA 161



GAVA 160



GAVA 170



GAVA 260



GAVA 261
1 Iras INV

GAVA plast



pvc
Polyvinylchlorid

3 Vitráž DecorGlass
Décor Glass panes
Buntglasfenster DecorGlass
Vitrage DecorGlass



GAVA 151
3 Brilliance



GAVA 151
3 Entily



GAVA 101
3 Theby



GAVA 101
3 Vinvi



GAVA 101
3 Glamour



GAVA 101
3 Light Ray



GAVA 101
3 Progres



GAVA 151
3 Drinks



GAVA 151
3 Masam



GAVA 101
3 Future



GAVA 151
3 Array



GAVA 151
3 Harmony



GAVA 151
3 Auri



GAVA 101
3 Waia



GAVA 100



GAVA 100

1 Numero 123 INV



GAVA 112



GAVA 111



GAVA 110



GAVA 101

1 Sima INV



GAVA 101



GAVA 101

1 Offi INV



GAVA 101

1 Aris INV



GAVA 101

1 Cosmos



GAVA 101

1 P3x12

GAVA 101/2

1 P1x12



GAVA 120



GAVA 121

pvc
Polyvinylchlorid

1 Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli

GAVA plast



pvc
Polyvinylchlorid

1 Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli



GAVA 142



GAVA 142



GAVA 144



GAVA 145



GAVA 140



GAVA 141



GAVA 131

GAVA 131/2



GAVA 132

GAVA 132/2



GAVA 131



GAVA 130

1 Numero 143/2 INV



GAVA 132



GAVA 133L

GAVA plast

GAVA aluminium



12

Reliéfný profil / Relief profile / Reliefprofil / Profilé à relief



11

Drážka / Groove / Nut / Rainure



13

Týčový profil / Bar profile / Stangenprofil / Profilé linéaire




14

Gravír / Engraving / Gravur / Gravure



10 15

Intarzia štandard + madlo v ploche / Inlay Standard + Panel surface handle / Standard-Intarsien + Griff in Füllungsfläche / Incrustation standard + main courante dans la surface



Intarzia 90° atyp / Inlay 90° atyp
Intarsie 90° atyp / Incrustation 90° atyp



Dizajn charakterizuje prepracovaná jednoduchosť, čistota v tvaroch a líniah. Výtvarné motívy môžu byť tvorené plnými a presklenými plochami, reliéfnymi alebo plochými tyčovými profilmi, frézovanými drážkami, nerezovými aplikáciami či intarziami. Klenotom vo dverách sú výplne vyrobené gravírovaním farebných plôch.

Hliníkové dverné výplne sú vďaka opísaným vlastnostiam a možnosti vyhotovenia aj v prevedení FD (flügeldeckende) t.j. krídlo pokrývajú-com dizajne, ideálnym produktom pre náročných zákazníkov.



Das Design besticht durch vollendete Einfachheit, klare Formen und Linien. Kunstmotive können durch ausgefüllte und verglaste Flächen, durch Relief- oder flache Stangenprofile, gefräste Rillen, Edelstahlteile oder Intarsien geschaffen werden. Ein wahres Juwel in der Tür stellt eine Füllung aus gravierten Farbflächen dar.

Aluminiumtürfüllungen werden dank der beschriebenen Eigenschaften und Möglichkeiten auch in HD-Ausführung gefertigt, d. h., mit flügeldeckendem Design, einem idealen Produkt für anspruchsvolle Kunden



The design is characterized by sophisticated simplicity and purity in shapes and lines. Creative motifs can be formed with solid or glass surfaces, relief or flat-bar profiles, milled grooves, stainless steel applications or inlays. The engraved color surfaces are encrusted with jewels set in the door.

The aluminum door fitting properties described earlier provide options for an overlapping door-leaf design - FD, while being the ideal product for demanding customers



Le design est caractérisé par une simplicité travaillée, une pureté dans les formes et les lignes. Les motifs artistiques peuvent être formés par des surfaces pleines et vitrées, des sections à reliefs ou linéaires plates, des rainures fraisées, des applications d'inox ou des incrustations. Les panneaux fabriqués par gravure de surfaces colorées forment un bijou dans les portes.

Les panneaux de portes aluminium sont, du fait des propriétés décrites et de la possibilité d'une réalisation également dans une version FD (flügeldeckende), à savoir recouvrant le battant au niveau du design, un produit idéal pour les clients exigeants.



V dverných výplniach GAVA Aluminium sú použité kovové povrchové dosky zo zlatiny hliníku a horčíku. Vyznačujú sa vysokou pevnosťou a neprebiehajú v nich zmeny vnútorných napätí ani po dlhom čase. Na povrchy je nanosená farba technológiou práškového lakovania a následného vypálenia v peci.

Výplne GAVA Aluminium sa vyznačujú presnosťou opracovania na najmodernejších technológiách – rezanie laserom, CNC frézovanie a zváranie rámkov vyrábaných z nášho originálneho reliéfného profilu.

Pre vsadené výplne od hrúbky 36mm odporúčame použiť Jadro F, pre výraznú redukcíu nepriaznivých síl pôsobiacich na dvere pri celoročne rozdielnych klimatických podmienkach v exteriéri.



In Türfüllungen GAVA Aluminium werden Metall-Deckplatten aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung verwendet. Sie zeichnen sich durch hohe Festigkeit aus, wobei es in ihrem Inneren auch nach langer Zeit zu keiner Veränderung der Innenspannung kommt. Auf die Oberfläche wird Farbe mittels der Technologie Pulverlackierung aufgebracht und anschließend im Ofen gebrannt.

Füllungen GAVA Aluminium zeichnen sich durch genaue Verarbeitung mit modernster Technik aus – Schneiden mit Laser, CNC-Fräsen und geschweißte, aus unseren originellen Reliefprofilen hergestellte, Rahmen.

Für eingesetzte Füllungen ab einer Stärke von 36 mm empfehlen wir die Verwendung von Kern F, zur deutlichen Reduzierung ungünstiger Kräfte, die über das ganze Jahr hinweg aufgrund wechselnder klimatischer Außenbedingungen auf die Tür einwirken.



GAVA Aluminum Door Panels use a metal surface plate made of aluminum and magnesium alloys. They are distinguished by their high strength, with no change in internal stress even over a long period of time. Color is applied to surfaces by powder varnishing before the lacquer is cured in an oven.

GAVA Aluminum Panels are noted for their precision machining, using the latest, cutting-edge technologies such as laser cutting, CNC milling and welded frames produced from our original relief profile.

When thickness is greater than 36 millimeters, Core F is recommended to significantly reduce the adverse forces acting under different climatic conditions on the door all year round.



Dans les panneaux de portes GAVA Aluminium sont utilisés des panneaux superficiels métalliques avec un alliage d'aluminium et de magnésium. Ils se caractérisent par une haute résistance et les transformations des tensions internes ne s'y déroulent pas, ni même après une longue période. Sur les surfaces est appliquée une peinture par une technologie de peinture en poudre et de cuisson ultérieure au four.

Les panneaux GAVA Aluminium se distinguent par la précision de finition sur les technologies les plus modernes - découpe au laser, fraisage CNC et soudure des cadres fabriqués à partir de notre profilé original à relief.

En cas d'installation d'un panneau d'une épaisseur à partir de 36 mm, nous recommandons d'utiliser un Noyau F pour une réduction considérable des forces défavorables agissant sur la porte du fait des conditions climatiques extérieures différentes au cours de l'année.



AL								
typ jadra výplne panel core Kerntyp der Füllung type de noyau de panneau			hrúbka výplne panel thickness Stärke der Füllung épaisseur du panneau	max. rozmery max. dimensions Höchstabmessungen dimensions max.	teplo technika thermal technique Wärmetechnik technique de chaleur		počet tabulí izolačného zasklenia number of insulated glass panels Zahl der Isolierglasscheiben nombre de plaques de vitrage d'isolation	akustika acoustics Akustik acoustique
			(mm)	(mm)	U (W/m²K)	R (m²K/W)	(ks / piece / Stück / pièce)	
XPS			24	1150 x 2300	1.06	0.95	2	●●○○○
			36		0.9	1.11	3	●●○○○
			40		0.81	1.23	3	●●○○○
			44		0.74	1.35	3	●●○○○
	+ Ocel'. Platňa + steel plate + Stahleinlage + plaque en acier		24	1150 x 2300	1.14	0.87	2	●●●●○
			36		0.95	1.05	3	●●●●○
			40		0.85	1.17	3	●●●●○
			44		0.78	1.29	3	●●●●○
Jadro F			24	1150 x 2300	-	-	-	-
			36		0.94	1.06	3	●●●○○
			40		0.86	1.17	3	●●●○○
			44		0.78	1.28	3	●●●○○
			> 48		< 0.72	> 1.4	3	●●●○○
	+ Ocel'. Platňa + steel plate + Stahleinlage + plaque en acier		24	1150 x 2300	-	-	-	-
			36		0.95	1.05	3	●●●●○
			40		0.86	1.17	3	●●●●○
			44		0.78	1.28	3	●●●●○
			> 48		< 0.72	> 1.39	3	●●●●○

bezpečnosť security Sicherheit sécurité	hmotnosť Gewicht poids	vodorovné sily - pôsobenie na krídlo horizontal forces - acting on the leaf Horizontalkräfte - Einwirkung auf den Flügel forces horizontales - action sur le battant	tesnosť dverí door tightness Dichtheit der Tür étanchéité de de la porte	potenciál komfortu ovládania dverí potential door maneuverability comfort potenzieller Bedienkomfort der Tür potentiel de confort de commande de la porte	spojenie výplne s krídlom link to leaf panel Verbindung von Füllung und Flügel jonction du panneau et du battant			možnosť umiestniť madlo v ploche výplne ability to place a handle on the panel surface Möglichkeit der Griffunterbringung in der Füllungsfläche possibilité de placer une main courante dans la surface du panneau
		viac info str. 6 / more on p. 7 / mehr Info auf S. 7 / plus d'infos voir p. 7		viac info str. 6 / more on p. 7 / mehr Info auf S. 7 / plus d'infos voir p. 7	vložená/embedded/eingelegt/inséré	eFD	bFD	
●●●○○○	▲▲	—————→	●●●○○○○	●●●○○○	✓	-	-	-
●●●○○○	▲▲▲	—————→	●●●○○○○	●●○○○○○	✓	-	-	✓
●●●○○○	▲▲▲	—————→	●●○○○○○	●●○○○○○	✓	-	-	✓
●●●○○○	▲▲▲	—————→	●●○○○○○	●●○○○○○	✓	-	-	✓
●●●●○	▲▲▲▲	—————→	●●○○○○○	●●○○○○○	✓	-	-	-
●●●●○	▲▲▲▲▲	—————→	●●○○○○○	●●○○○○○	✓	-	-	✓
●●●●○	▲▲▲▲▲	—————→	●○○○○○○○	●●○○○○○	✓	-	-	✓
●●●●○	▲▲▲▲▲	—————→	●○○○○○○○	●○○○○○○○	✓	-	-	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-
●●●●○○	▲▲▲	:-:-:-→	●●●●●●●	●●●●●○	✓	-	-	✓
●●●●○○	▲▲▲	-----→	●●●●●●●	●●●●●○	✓	F / OM	-	✓
●●●●○○	▲▲▲	-----→	●●●●●●●	●●●●●○	✓	F / OM	-	✓
●●●●○○	▲▲▲	:-:-:-→	●●●●●●○	●●●●●○	✓	F / OM	DUO	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-
●●●●●●	▲▲▲▲▲	:-:-:-→	●●●●●●●	●●●●○○○	✓	-	-	✓
●●●●●●	▲▲▲▲▲	-----→	●●●●●●●	●●●●○○○	✓	F / OM	-	✓
●●●●●●	▲▲▲▲▲	-----→	●●●●●●●	●●●●○○○	✓	F / OM	-	✓
●●●●●●	▲▲▲▲▲	-----→	●●●●●●○	●●●●○○○	✓	F / OM	DUO	✓

Exteriér

Interiér

Vložená výplň

Dizajn exteriér:

- profil dverného krídla je po obvode priznaný
- dizajn dvernej výplne je viditeľne menší

Dizajn interiér:

- profil dverného krídla je po obvode priznaný
- dizajn dvernej výplne je viditeľne menší

Teplotechnika: parametre sú v rozmedzí od nízkych po priemerné.

Len ak je použité jadro F, tak sa znižujú sily, ktorými dverná výplň dokáže pôsobiť na krídlo pri teplotných rozdieloch



Exteriér

Interiér

eFD „einseitig Flügeldeckende“

Dizajn exteriér:

- profil dverného krídla je po obvode prekrytý výplňou
- dizajn dvernej výplne je viditeľne väčší

Dizajn interiér:

- profil dverného krídla je po obvode priznaný
- dizajn dvernej výplne je viditeľne menší

Teplotechnika: parametre sú v rozmedzí od priemerných po veľmi dobré

Konštrukcia znižujúca sily, ktorými dverná výplň dokáže pôsobiť na krídlo pri teplotných rozdieloch

Bezpečnosť: výplň je celoodvodovo mechanicky prikotvená k profilu krídla

Určená pre modely výplní bez presklenia.



Exteriér

Interiér

eFD „einseitig Flügeldeckende“

Dizajn exteriér:

- profil dverného krídla je po obvode prekrytý výplňou
- dizajn dvernej výplne je viditeľne väčší

Dizajn interiér:

- profil dverného krídla je po obvode priznaný
- dizajn dvernej výplne je viditeľne menší

Teplotechnika: parametre sú v rozmedzí od priemerných po veľmi dobré.

Konštrukcia znižujúca sily, ktorými dverná výplň dokáže pôsobiť na krídlo pri teplotných rozdieloch

Bezpečnosť: výplň je celoodvodovo mechanicky prikotvená k profilu krídla.

Možnosť výmeny izolačného zasklenia v prípade poškodenia: multifunkčná servisná medzivrstva.



Exteriér

Interiér

bFD „beideseitig Flügeldeckende“

Dizajn exteriér:

- profil dverného krídla je po obvode prekrytý výplňou
- dizajn dvernej výplne je viditeľne väčší

Dizajn interiér:

- profil dverného krídla je po obvode prekrytý výplňou
- dizajn dvernej výplne je viditeľne väčší

Teplotechnika: parametre sú v rozmedzí od veľmi dobrých po vynikajúce.

Konštrukcia znižujúca sily, ktorými dverná výplň dokáže pôsobiť na krídlo pri teplotných rozdieloch.

Bezpečnosť: výplň je celoodvodovo mechanicky prikotvená k profilu krídla.

Možnosť výmeny izolačného zasklenia v prípade poškodenia: multifunkčná servisná medzivrstva.



Na nasledujúcich stránkach každá hliníková výplň zobrazená ako FD (alebo aj ako vložená) predstavuje v skutočnosti možné **prevedenie eFD alebo bFD**, keďže pri jednostrannom zobrazení z exteriéru sú prevedenia eFD a bFD zhodné.

Exteriér

Interiér

Embedded panels

Exterior design:

- door leaf profile placed along the perimeter
- door panel design visibly smaller

Interior design:

- door leaf profile placed along the perimeter
- door panel design visibly smaller

Thermal Technology: parameters range from low to average.

Only when F Core is used, reducing the force that is caused by temperature differences acting on the door panel.



Exteriér

Interiér

F Core and additional anchoring

with the panel protruding from one side

Exterior design:

- door leaf profile padded along the perimeter
- door panel design visibly larger

Interior design:

- door leaf profile placed along the perimeter
- door panel design visibly smaller

Thermal Technology: parameters range from average to very good

Construction that reduces the force caused by temperature differences acting on the door panel.

Security: panel mechanically anchored to the leaf profile across the entire perimeter.

Designed for panel models without glass.



Exteriér

Interiér

OM system

with the panel protruding from one side

Exterior design:

- door leaf profile padded along the perimeter
- door panel design visibly larger

Interior design:

- door leaf profile placed along the perimeter
- door panel design visibly smaller

Thermal Technology: parameters range from average to very good

Construction that reduces the force caused by temperature differences acting on the door panel.

Security: panel mechanically anchored to the leaf profile across the entire perimeter.

Glass can be exchanged if damaged: multifunctional interlayer servicing.



Exteriér

Interiér

DUO system

with the panel protruding from both sides

Exterior design:

- door leaf profile padded along the perimeter
- door panel design visibly larger

Interior design:

- door leaf profile padded along the perimeter
- door panel design visibly larger

Thermal Technology: parameters range from very good to excellent.

Construction that reduces the force caused by temperature differences acting on the door panel.

Security: panel mechanically anchored to the leaf profile across the entire perimeter.

Glass can be exchanged if damaged: multifunctional interlayer servicing.



The following pages show each aluminum panel as FD (or embedded) although it can also be **eFD** or **bFD** designed because either would appear identical when the door is viewed from the outside.

Exteriér

Interiér

Eingelegte füllung

Außendesign:

- Türflügelprofil entlang des Umfangs ist zulässig
- Design der Türfüllung ist sichtbar kleiner

Innendesign:

- Türflügelprofil entlang des Umfangs ist zulässig
- Design der Türfüllung ist sichtbar kleiner

Wärmetechnologie: Parameter bewegen sich im Bereich zwischen niedrig bis durchschnittlich.

Nur, wenn der Kern F verwendet wird, verringern sich die Kräfte, mit denen die Füllung bei Temperaturveränderungen auf den Flügel einwirkt.



Exteriér

Interiér

Panneau inséré

Design extérieur:

- le profilé du battant de porte est reconnu sur le pourtour
- le design du panneau de porte est visiblement moins grand

Design intérieur:

- le profilé du battant de porte est reconnu sur le pourtour
- le design du panneau de porte est visiblement moins grand

Technique de chaleur: les paramètres sont dans la limite comprise entre les paramètres bas à moyens

Ce n'est qu'avec l'utilisation d'un noyau F que se diminuent les forces par lesquelles le panneau de porte arrive à agir sur le battant lors des différences de températures



Exteriér

Interiér

Einseitig hervorstehende Füllung mit Kern F

et zusätzlicher Verankerung

Außendesign:

- Türflügelprofil wird entlang des Umfangs von der Füllung verdeckt
- Design der Türfüllung ist sichtbar größer

Innendesign:

- Türflügelprofil entlang des Umfangs ist zulässig
- Design der Türfüllung ist sichtbar kleiner

Wärmetechnologie: Parameter bewegen sich im Bereich zwischen durchschnittlich und sehr gut.

Konstruktion, welche die Kräfte, mit denen die Füllung bei Temperaturveränderungen auf den Flügel einzuwirken in der Lage ist, verringert.

Sicherheit: Die Füllung ist entlang des gesamten Umfangs im Flügelprofil verankert.

Bestimmt für Füllungsmodelle ohne Verglasung.



Exteriér

Interiér

Einseitig hervorstehende Füllung mit OM-System

Außendesign:

- Türflügelprofil wird entlang des Umfangs von der Füllung verdeckt
- Design der Türfüllung ist sichtbar größer

Innendesign:

- Türflügelprofil entlang des Umfangs ist zulässig
- Design der Türfüllung ist sichtbar kleiner

Wärmetechnologie: Parameter bewegen sich im Bereich zwischen durchschnittlich und sehr gut.

Konstruktion, welche die Kräfte, mit denen die Füllung bei Temperaturveränderungen auf den Flügel einzuwirken in der Lage ist, verringert.

Sicherheit: Die Füllung ist entlang des gesamten Umfangs mechanisch im Flügelprofil verankert.

Möglichkeit des Austauschs des Isolierglases im Falle der Beschädigung: multifunktionelle Service-Zwischenschicht.



Auf den nachfolgenden Seiten ist jede Aluminium-Füllung als FD abgebildet (oder bereits als eingelegte Füllung). Tatsächlich sind die möglichen Ausführungen **eFD** oder **bFD** dargestellt, da bei einseitiger Abbildung der Außenansicht die Ausführungen eFD und bFD identisch sind.

Exteriér

Interiér

Panneau déplacé d'un côté avec noyau F

et ancrage complémentaire

Design extérieur:

- le profilé du battant de porte est recouvert par le panneau sur le pourtour
- le design du panneau de porte est visiblement plus grand

Design intérieur:

- le profilé du battant de porte est reconnu sur le pourtour
- le design du panneau de porte est visiblement moins grand

Technique de chaleur: les paramètres sont dans la limite comprise entre les paramètres moyens à très bons.

Structure diminuant les forces par lesquelles le panneau de porte arrive à agir sur le battant lors des différences de températures

Sécurité: le panneau est ancré mécaniquement sur tout le pourtour au profilé du battant.

Destiné aux modèles de panneaux sans vitrage.



Exteriér

Interiér

Panneau déplacé d'un côté avec système OM

Design extérieur:

- le profilé du battant de porte est recouvert par le panneau sur le pourtour
- le design du panneau de porte est visiblement plus grand

Design intérieur:

- le profilé du battant de porte est reconnu sur le pourtour
- le design du panneau de porte est visiblement moins grand

Technique de chaleur: les paramètres sont dans la limite comprise entre les paramètres moyens à très bons.

Structure diminuant les forces par lesquelles le panneau de porte arrive à agir sur le battant lors des différences de températures

Sécurité: le panneau est ancré mécaniquement sur tout le pourtour au profilé du battant.

Possibilité de remplacement d'un vitrage d'isolation en cas d'endommagement: couche intermédiaire multifonctionnelle de service.



Exteriér

Interiér

Einseitig hervorstehende Füllung mit DUO-System

Außendesign:

- Türflügelprofil wird entlang des Umfangs von der Füllung verdeckt
- Design der Türfüllung ist sichtbar größer

Innendesign:

- Türflügelprofil wird entlang des Umfangs von der Füllung verdeckt
- Design der Türfüllung ist sichtbar größer

Wärmetechnologie: Parameter bewegen sich im Bereich zwischen sehr gut und ausgezeichnet.

Konstruktion, welche die Kräfte, mit denen die Füllung bei Temperaturveränderungen auf den Flügel einzuwirken in der Lage ist, verringert.

Sicherheit: Die Füllung ist entlang des gesamten Umfangs mechanisch im Flügelprofil verankert.

Möglichkeit des Austauschs des Isolierglases im Falle der Beschädigung: multifunktionelle Service-Zwischenschicht.



Exteriér

Interiér

Panneau déplacé des deux côtés avec système DUO

Design extérieur:

- le profilé du battant de porte est recouvert par le panneau sur le pourtour
- le design du panneau de porte est visiblement plus grand

Design intérieur:

- le profilé du battant de porte est recouvert par le panneau sur le pourtour
- le design du panneau de porte est visiblement plus grand

Technique de chaleur: les paramètres sont dans la limite comprise entre les paramètres très bons à excellents.

Structure diminuant les forces par lesquelles le panneau de porte arrive à agir sur le battant lors des différences de températures

Sécurité: le panneau est ancré mécaniquement sur tout le pourtour au profilé du battant.

Possibilité de remplacement d'un vitrage d'isolation en cas d'endommagement: couche intermédiaire multifonctionnelle de service.



GAVA aluminium

89

GAVA aluminium

Reprodukcia farieb je len približná/ Colour rendering is only approximate/ Die Farbwiedergabe ist nur annähernd/ La reproduction des couleurs n'est qu'approximative

RAL 1000

RAL 1001

RAL 1002

RAL 1003

RAL 1004

RAL 1005

RAL 1006

RAL 1007

RAL 1011

RAL 1012

RAL 1013

RAL 1014

RAL 1015

RAL 1016

RAL 1017

RAL 1018

RAL 1019

RAL 1020

RAL 1021

RAL 1023

RAL 1024

RAL 1027

RAL 1028

RAL 1032

RAL 1033

RAL 1034

RAL 2000

RAL 2001

RAL 2002

RAL 2003

RAL 2004

RAL 2008

RAL 2009

RAL 2010

RAL 2011

RAL 2012

RAL 3000

RAL 3001

RAL 3001

RAL 3003

RAL 3004

RAL 3005

RAL 3007

RAL 3009

RAL 3011

RAL 3012

RAL 3013

RAL 3014

RAL 3015

RAL 3016

RAL 3017

RAL 3018

RAL 3020

RAL 3022

RAL 3027

RAL 3031

RAL 4001

RAL 4002

RAL 4003

RAL 4004

RAL 4005

RAL 4006

RAL 4007

RAL 4008

RAL 4009

RAL 5000

RAL 5001

RAL 5002

RAL 5003

RAL 5004

RAL 5005

RAL 5007

RAL 5008

RAL 5009

RAL 5010

RAL 5011

RAL 5012

RAL 5013

RAL 5014

RAL 5015

RAL 5017

RAL 5018

RAL 5019

RAL 5020

RAL 5021

RAL 5022

RAL 5023

RAL 5024

RAL 6000

RAL 6001

RAL 6002

RAL 6003

RAL 6004

RAL 6005

RAL 6006

RAL 6007

RAL 6008

RAL 6009

RAL 6010

RAL 6011

RAL 6012

RAL 6013

RAL 6014

RAL 6015

RAL 6016

RAL 6017

RAL 6018

RAL 6019

RAL 6020

RAL 6021

RAL 6022

RAL 6024

RAL 6025

RAL 6026

RAL 6027

RAL 6028

RAL 6029

RAL 6032

RAL 6033

RAL 6034

RAL 7000

RAL 7001

RAL 7002

RAL 7003

RAL 7004

RAL 7005

RAL 7006

RAL 7008

RAL 7009

RAL 7010

RAL 7011

RAL 7012

RAL 7013

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7021

RAL 7022

RAL 7023

RAL 7024

RAL 7026

RAL 7030

RAL 7031

RAL 7032

RAL 7033

RAL 7034

RAL 7035

RAL 7036

RAL 7037

RAL 7038

RAL 7039

RAL 7040

RAL 7042

RAL 7043

RAL 7044

RAL 8000

RAL 8001

RAL 8002

RAL 8003

RAL 8004

RAL 8007

RAL 8008

RAL 8011

RAL 8012

RAL 8014

RAL 8015

RAL 8016

RAL 8017

RAL 8019

RAL 8022

RAL 8023

RAL 8024

RAL 8025

RAL 8028

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9004

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010

RAL 9011

RAL 9016

RAL 9017

RAL 9018

Povrchy RAL farieb


Štrukturovaná RAL farba		Hladká RAL farba	
Plusy	Minusy	Plusy	Minusy
+ Exkluzívny vzhľad + Vyššia odolnosť proti vzniku jemných škrabancov + Znížená viditeľnosť odtlačkov prstov + Po umytí alebo daždi kvapky nezanechávajú stopy + Najbližšia podobnosť k jednofarebným lamináciám s jemne zrnitou štruktúrou „smooth“	- Zhoršená prílnavosť ochranných a krycích fólií	+ Viac dostupných farieb + Možnosť preleštenia jemných škrabancov	- Vysoká citlivosť na škrabance - Po daždi a umývaní ostávajú kvapky, šmuhy - treba leštiť = riziko vzniku jemných škrabancov - Pri tmavých farbách šmuhy od odtlačkov prstov - Na povrchu je viac viditeľné znečistenie od prachu - Pri pozorovaní z blízka v lome svetla efekt „pomarančového povrchu“
Štrukturovaný povrch		Hladký povrch zamatový lesk 60-80% stupňa lesku	



AI

Aluminium

- 1** Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli
- 8** Aplikácia
Application
Applikation
Application
- 10** Intarzia
Inlay
Intarsie
Incrustation
- 11** Drážka
Groove
Nut
Rainure
- 15** Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau



GAVA 417L
11 15



GAVA 417L FD
11 15

1 P12 INV



GAVA 512 FD
8 15



GAVA 514
10 11 15



GAVA 512
8



GAVA 513
8 15



GAVA 511
8 15



GAVA 490 FD
8



GAVA 490 FD
8 15



GAVA 491
8



GAVA 492 FD
8



GAVA 529 FD
8 15



GAVA aluminium



AI

Aluminium

- 1** Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahtes Glas
Verre dépoli
- 8** Aplikácia
Application
Applikation
Application
- 9** Aplikácia – 2. farba
2nd color application
Applikation – 2. Farbe
Application – 2ème couleur
- 10** Intarzia
Inlay
Intarsie
Incrustation
- 11** Drážka
Groove
Nut
Rainure
- 12** Reliéfný profil
Relief profile
Reliefprofil
Profilé à relief
- 15** Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface du panneau



GAVA 402 FD
11 15



GAVA 515 FD
10 15 1 Alaba INV



GAVA 405L FD
11




GAVA 528
11 15 1 Inio INV



GAVA 527 FD
11 15 1 P12



GAVA 401L FD
11 15 1 Zali



GAVA 401
11



GAVA 488a
8



GAVA 413b
8 11



GAVA 464b
12



GAVA 413 FD
9 11 15




13 Tyčový profil / Bar profile
Stangenprofil / Profilé linéaire
detail

AI

Aluminium

- 1** Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli
- 8** Aplikácia
Application
Applikation
Application
- 10** Intarzia
Inlay
Intarsie
Incrustation
- 11** Drážka
Groove
Nut
Rainure
- 13** Tyčový profil
Bar profile
Stangenprofil
Profilé linéaire
- 15** Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau



GAVA 473L
13



GAVA 479 FD
13



GAVA 524
10 15

1 P12



GAVA 523 FD
10 15

1 P12 INV



GAVA 526
13

1 P20 INV



GAVA 522 FD
10 11 15




GAVA 525
10 15



GAVA 451
8 11



GAVA 412 FD
8 11 15



GAVA 451 FD
8 11



GAVA 412b
15

GAVA aluminium



AI

Aluminium

- 1** Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahtes Glas
Verre dépoli
- 9** Aplikácia - 2. farba
2nd color application
Applikation - 2. Farbe
Application - 2ème couleur
- 11** Drážka
Groove
Nut
Rainure
- 12** Reliéfný profil
Relief profile
Reliefprofil
Profilé à relief
- 15** Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface du panneau



GAVA 516
11 15



GAVA 414L FD
9 11 15



GAVA 411 FD
9 11



GAVA 466L
11 12 15



GAVA 517
11



GAVA 465
11 12



GAVA 410 FD
11



GAVA 521 FD
9 11 15



GAVA 519
11 15

1 P12 INV



GAVA 520 FD
11

1 Ebias



GAVA 419 FD
11 15



GAVA 418
11 15



GAVA 418 FD
11 15

1 P12 INV

GAVA aluminium



11 Drážka/Groove/Nut/Rainure
detail

AI

Aluminium

- 1 Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli
- 10 intarzia
Inlay
Intarsie
Incrustation
- 11 Drážka
Groove
Nut
Rainure
- 13 Tyčový profil
Bar profile
Stangenprofil
Profilé linéaire
- 15 Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau
- 19 Tyčový profil - 2.farba
Bar profile - 2nd color
Stangenprofil - 2. Farbe
Profilé linéaire - 2ème couleur



AI

Aluminium

- 1** Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli
- 8** Aplikácia
Application
Applikation
Application
- 9** Aplikácia – 2. farba
2nd color application
Applikation – 2. Farbe
Application – 2ème couleur
- 11** Drážka
Groove
Nut
Rainure
- 15** Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau



GAVA 494 FD
8



GAVA 495
8



GAVA 553
11 15

1 P12 INV



GAVA 553 FD
11 15

1 P12



GAVA 495 FD
8



GAVA 554 FD
8 15

1 P60 INV



GAVA 416c
8 11



GAVA 416c
8 11



GAVA 416b
11

1 P12



GAVA 416b FD
11 15



GAVA 416a FD
9 11 15

GAVA aluminium

AI

Aluminium

- 1 Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahtes Glas
Verre dépoli
- 8 Aplikácia
Application
Applikation
Application
- 9 Aplikácia – 2. farba
2nd color application
Applikation – 2. Farbe
Application – 2ème couleur
- 10 Intarzia
Inlay
Intarsie
Incrustation
- 11 Drážka
Groove
Nut
Rainure
- 14 Gravír na hliníku + vysoký lesk
Engraved in aluminium + high gloss
Gravur auf Aluminium + Hochglanz
Gravure sur aluminium + haute brillance
- 15 Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface du panneau



GAVA 546
8 15



GAVA 546 FD
8 15



GAVA 546
8 15 1 Tezami INV



GAVA 547 FD
8 15



GAVA 547
8 15 1 P60



GAVA 550 FD
8 10 11 15



GAVA 550
8 10 11 15 1 Orsi



GAVA 551a
8 11 15 1 P12 INV



GAVA 551b FD
8 11 15



GAVA 551a
8 11 15



GAVA 548 FD
9 11 14 15 1 Abos INV





GAVA 497 FD
8



GAVA 556 FD
10 11 15 P12 INV



GAVA 556
10 11 P12



GAVA 497
8



GAVA 448 FD
8 15



GAVA 447
9 11



GAVA 424
8 11 15



GAVA 422
9 11



GAVA 422 FD
9 11 15



GAVA 423
11



GAVA 408 FD
11



GAVA 423L FD
11 15

AI

Aluminium

- 1** Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli
- 8** Aplikácia
Application
Applikation
Application
- 9** Aplikácia – 2. farba
2nd color application
Applikation – 2. Farbe
Application – 2ème couleur
- 10** Intarzia
Inlay
Intarsie
Incrustation
- 11** Drážka
Groove
Nut
Rainure
- 15** Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface du panneau



AI

Aluminium

- 1** Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli
- 8** Aplikácia
Application
Applikation
Application
- 10** Intarzia
Inlay
Intarsie
Incrustation
- 11** Drážka
Groove
Nut
Rainure
- 15** Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau




GAVA 499 FD
11 15

1 Ebias INV



GAVA 428L
11

1 P12 INV



GAVA 428L FD
11 15

1 P12



GAVA 442
8 11



GAVA 429
8 15



GAVA 427L FD
11



GAVA 498 FD
10 15



GAVA 498
10



GAVA 426
11 15



GAVA 426 FD
11 15

1 Ayo


GAVA aluminium



12 Reliéfný profil / Relief profile /
Reliefprofil / Profilé à relief
detail



GAVA 463a
11 12 15




GAVA 463a FD
11 12

1 Zali INV



GAVA 460
12



GAVA 445
11



GAVA 443L
8 11



GAVA 443 FD
8 11



GAVA 444bL
8 11 15



GAVA 461 FD
12



GAVA 469
11 12



GAVA 460 FD
12 15



GAVA 445L FD
11 15



GAVA 441
11



GAVA 441 FD
11 15



1 Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli

8 Aplikácia
Application
Applikation
Application

11 Drážka
Groove
Nut
Rainure

12 Reliéfný profil
Relief profile
Reliefprofil
Profilé à relief

15 Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau

GAVA aluminium





AI

Aluminium

- 1** Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli
- 8** Aplikácia
Application
Applikation
Application
- 10** Intarzia
Inlay
Intarsie
Incrustation
- 11** Drážka
Groove
Nut
Rainure
- 15** Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau



GAVA 560 FD

8 11 15

1 P12 INV



GAVA 567

8 15



GAVA 567 FD

8 15



GAVA 562 FD

11 15

1 Ebias INV



GAVA 562

11 15

1 Ebias



GAVA 561b

10 15



GAVA 561a

11

1 P12



GAVA 561a FD

11 15



GAVA 568 FD

11 15

1 Taipu



GAVA 568

11 15

1 Taipu INV

GAVA aluminium



14 Gravír
detail



GAVA 565a
9 14



GAVA 565b
9 14

1 Midely



GAVA 565c FD
9 14 15



GAVA 564a FD
9 14 15



GAVA 564b FD
9 14 15



GAVA 564c
9 14 15



GAVA 564d
9 14 15



GAVA 565d FD
9 14 15



GAVA 486 FD
14



GAVA 486
14



GAVA 487 FD
8 14



GAVA 487
8 14



AI

Aluminium

- 1 Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli
- 8 Aplikácia
Application
Applikation
Application
- 9 Aplikácia – 2. farba
2nd color application
Applikation – 2. Farbe
Application – 2ème couleur
- 14 Gravír na hliníku + vysoký lesk
Engraved in aluminium + high gloss
Gravur auf Aluminium + Hochglanz
Gravure sur aluminium + haute brillance
- 15 Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau

GAVA aluminium



AI

Aluminium

- 1** Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli
- 8** Aplikácia
Application
Applikation
Application
- 10** Intarzia
Inlay
Intarsie
Incrustation
- 11** Drážka
Groove
Nut
Rainure
- 15** Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau



GAVA 576 FD
10 15 1 Myre 1 Myre



GAVA 576
10 15



GAVA 575
1 P12 10 15 1 Asil 1 P12



GAVA 575 FD
10 15



GAVA 578b
10 15 1 Ibon INV



GAVA 578a FD
11 15



GAVA 577
8 15



GAVA 573
11 15



GAVA 570 FD
11 15 1 Laryo INV



GAVA 571
11 15



GAVA 572 FD
11 15 1 Cruzei INV



GAVA 579
8 15



AI

Aluminium

- 1** Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahtes Glas
Verre dépoli
- 8** Aplikácia
Application
Applikation
Application
- 10** Intarzia
Inlay
Intarsie
Incrustation
- 11** Drážka
Groove
Nut
Rainure
- 14** Gravír na hliníku + vysoký lesk
Engraved in aluminum + high gloss
Gravur auf Aluminium + Hochglanz
Gravure sur aluminium + haute brillance
- 15** Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau



GAVA 583
8 10 15



GAVA 583 FD
8 10 15



GAVA 409 FD
11



GAVA 481
14 15



GAVA 484a FD
8 14 15



GAVA 437c
8 11



GAVA 438a
11 15



GAVA 438a FD
11 P12 INV



GAVA 437a
11



GAVA 437a FD
11



GAVA 585 FD
11



GAVA 586 FD
8 15



GAVA 435b
8 11 15



GAVA 587 FD
8 1 P60



GAVA 589
8 15 1 Giro INV



GAVA 580
8 15



GAVA 581
8 15



GAVA 430L
11 15



GAVA 580 FD
8 15



GAVA 431
9 11



GAVA 433 FD
9 11



AI

Aluminium

- 1 Pieskované sklo
Sandblasted glass
Sandgestrahltes Glas
Verre dépoli
- 8 Aplikácia
Application
Applikation
Application
- 9 Aplikácia – 2. farba
2nd color application
Applikation – 2. Farbe
Application – 2ème couleur
- 11 Drážka
Groove
Nut
Rainure
- 15 Madlo v ploche výplne
Panel surface handle
Griff in Füllungsfläche
Main courante dans la surface
du panneau

GAVA aluminium



Sklá číre a reflexné:

Základným sklom je hladké plavené číre sklo float. Ďalšie sa vyznačujú pokoveniami, ktoré ovplyvňujú vizuálne a teplo technické parametre. Pre pokovené sklá platí, že smerom do priestoru s lepšimi svetelnými podmienkami vytvárajú zrkadlaci efekt.



Clear and reflective glass:

The basic glass is smooth float clear glass. Other glasses are metal plated, resulting in different visual and thermal properties. Metal plated glass results in mirroring effect in the direction of the space with better lighting conditions.



Klares und reflektierendes Glas:

Als Grundlage dient glattes, klares Floatglas. Anderes Glas zeichnet sich durch Metallbeschichtung aus, was die visuellen und wärmetechnischen Parameter beeinflusst. Für metallbeschichtetes Glas gilt, dass bei Räumen mit besseren Lichtverhältnissen zum Rauminneren hin ein Spiegeleffekt entsteht.



Verres clairs et réfléchissants:

Le verre de base est du verre clair lisse flotté float. Les autres se caractérisent par leurs couches, qui influencent les paramètres visuels et techniques pour la chaleur. Pour les verres à couches s'applique le fait qu'ils créent un effet miroir en direction de l'espace ayant de meilleures conditions lumineuses.



Sklá matované/ornamentné:

Chemickým leptaním alebo reliéfnym tvarovaním zasklenia sú dosiahnuté rôzne celoplošné vzorovania pri zachovaní priepustnosti svetla. Vzorovania môžu byť bez orientácie alebo orientované v určitom smere. Tieto sklá ponúkajú vysokú mieru súkromia.

Matt/decorated glass:

Chemical etching or embossing of the glass pane results in various surface patterns while maintaining translucency. The pattern may be non-oriented or direction-oriented. These types of glass offer a high degree of privacy.

Mattiertes Glas/Ornamentglas:

Durch chemisches Ätzen oder Formung von Reliefs an der Verglasung werden verschiedene ganzflächige Muster bei gleichzeitig aufrechterhaltener Lichtdurchlässigkeit erzielt. Die Muster können zufällig sein oder mit Ausrichtung in einer bestimmten Richtung. Diese Glasscheiben bieten einen hohen Grad an Privatsphäre.

Verres mats/d'ornement:

Par gravure chimique ou façonnage du relief du vitrage sont obtenus divers dessins sur toute la surface en gardant le passage de la lumière. Les dessins peuvent être sans orientation ou orientés dans un certain sens. Ces verres offrent un niveau élevé d'intimité.



Sklá pieskované motívy:

Striedaním opieskovaných a čírych plôch je možné vytvoriť požadovaný motív. Opieskovaním sa dosahuje nepriehľadnosť a beloba zasklenia. Zámenou čírych a pieskovaných plôch vytvárame inverzný (negatívny) dizajn zasklenia.



Sanded decoration glass:

Alternating sanded and clear areas create the desired motif. Sanding results in opaque and white shades of glazing. Alternate clear and sanded areas result in an inversed (negative) glazing design.



Glas mit sandgestrahlten Motiven:

Durch Abwechslung sandgestrahlter und transparenter Flächen können gewünschte Motive geschaffen werden. Durch Sandstrahlen wird Blicklichkeit und ein Milchglaseffekt an der Verglasung erreicht. Durch Austausch transparenter und sandgestrahlter Flächen schaffen wir ein inverses (negatives) Scheibendesign.



Verres dépolis avec motifs:

Par l'alternance de surfaces dépolies et claires, il est possible de créer le motif réclame. Par le dépolissage s'obtient une opacité et une blancheur du vitrage. Par la variation de surfaces claires et dépolies, nous créons un design inversé (négatif) du vitrage.



Sklá vitrážne - Tiffany a Decorglass:

Tiffany: Pomocou cinovania sa spájajú malé či väčšie kusy rôznych druhov skiel a tým sa vytvára výtvarný motív zasklenia. Decorglass: Na podkladové sklo sa lepia fólie, ktoré imitujú farebné alebo štruktúrované sklo. Spoje sa prelepia upravenou olovenou páskou.

Stained glass - Tiffany and Decorglass:

Tiffany: Tin is used to connect small and larger fragments of various glass types, thus creating a graphic design. Decorglass: Foils, imitating coloured or structured glass, are applied to the base glass pane. The joints are covered with modified lead tape.


Vitrage-Glas - Tiffany und Dekorglas:

Tiffany: Durch Verzinnen werden kleine und größere Stücke verschiedener Glasarten miteinander verbunden und dadurch das Scheibenmotiv geschaffen. Dekorglas: Auf eine Glasbasis wird Folie geklebt, die Bunt- oder Strukturglas imitiert. Stöße werden mit speziellem Bleiband überklebt.

Verres pour vitraux - Tiffany et Decorglass:

Tiffany: A l'aide d'un étamage, des parties petites ou plus grandes de divers types de verres sont jointes, un motif artistique de vitrage se créant ainsi. Decorglass: Sur le verre de fond se collent des feuilles qui imitent le verre de couleur ou structuré. Les joints se collent par une bande de plomb ajustée.

Aktuálna ponuka zasklení: www.gavaplast.sk The current range of glass panes: www.gavaplast.com Aktuelles Angebot an Verglasungen: www.gavaplast.eu Offre actuelle de vitrages: www.gavaplast.be





Teplý rámik:

K najväčšej tepelnej strate izolačných zasklení dochádza na okrajoch skiel. Dištančné rámičky Super Spacer® znižujú únik tepla na okraj zasklenia o cca 70 % oproti riešeniam s kovovými dištančnými rámičkami. Vzhľadom na fakt, že v dverných výplniach sú používané malé plochy skiel s veľkým množstvom obvodu, je tento detail obzvlášť dôležitý.

Warm Edge:

The majority of thermal losses occur at the edges of glazing. Super Spacer® spacer frames reduce the amount of escaped heat at the edges of the glass pane by about 70 % when compared to designs with metallic spacers. Due to the fact that small surfaces of glass with a long circumference are used in door glazing, this detail is especially important.

Warme Kante:

Zu den größten Wärmeverlusten bei Isolierverglasungen kommt es an den Scheibenrändern. Distanzrahmen Super Spacer® verringern den Wärmeverlust am Scheibenrand um ca. 70 % gegenüber Lösungen mit Metall-Distanzrahmen. Angesichts der Tatsache, dass in Türfüllungen kleine Glasflächen mit großer Randlänge verwendet werden, ist dieses Detail besonders wichtig.

Bord chaud:

La perte thermique la plus importante des vitrages d'isolation a lieu sur les bords des vitres. Les barres d'espacement Super Spacer® diminuent la fuite de chaleur sur le bord du vitrage d'environ 70 % par rapport aux solutions avec des barres d'espacement en métal. Etant donné que de petites surfaces de verres avec une grande quantité de pourtour sont utilisées dans les panneaux de portes, ce détail est particulièrement important.



Svetlíkové zasklenia

Našou snahou je pomôcť vám s riešením nielen samotnej dvernej výplne, ale upriamujeme pozornosť na vstup do objektu ako celok, ktorý môžu tvoriť aj zasklenia v bočných prípadne horných prísvetlíkoch. Okrem dodávky výplne do dverného kridla vieme poskytnúť aj dodávku izolačných zasklení či už čírych, vzorovaných, s pieskovanými motívami prípadne vitrážnych s dizajnom harmonizujúcim s hlavnou výplňou. Zasklenia dodávame ako izolačné dvojsklá alebo izolačné trojsklá vo vami požadovaných rozmeroch.



Transom glazing



We will try to help you find a solution not only for door glazing but we also focus on the entrance to the building as a whole, including the glazing of side or top transom panels. In addition to door glazing, we also offer insulation glazing - clear or patterned, with sanded motifs or stained-glass design harmonized to the main glazing. The glazing is based on double or triple-pane insulation glazing of the desired dimensions.

Verglasung von Lichtdurchlässen




Wir bemühen uns, Ihnen bei der Lösung nicht nur allein der Türfüllung zu helfen, sondern richten das Augenmerk auf den Zugang zum Objekt als Ganzes, der auch mit seitlichen oder oben angeordneten Lichtdurchlässen verglast sein kann. Neben Füllungen für die Türflügel sind wir in der Lage, auch Isolierverglasungen zu liefern, seien es transparente, gemusterte, mit sandgestrahlten Motiven oder mit Glas-Vitrage versehene Scheiben, deren Design mit der Hauptfüllung harmonisiert. Die Verglasung liefern wir als Isolier-Doppelglas oder als Isolier-Dreifachglas in den von Ihnen geforderten Abmessungen.

Vitrage pour lucarnes



Nous nous efforçons de vous aider dans la résolution non seulement du panneau de porte lui-même, mais portons aussi notre attention sur l'entrée dans le bâtiment dans son ensemble, que peuvent aussi influencer des vitrages dans les lucarnes latérales ou de plafond. Hormis la livraison de panneaux dans le battant de porte, nous pouvons aussi fournir la livraison de vitres d'isolation, qu'elles soient claires, avec des dessins, avec des motifs dépolis, le cas échéant pour les vitraux, avec un design s'harmonisant avec le panneau central. Nous livrons le vitrage en tant que double vitrage isolant ou triple vitrage isolant dans les dimensions que vous réclamez.





od konceptu ...

k detailu

from concept ...

to detail

Vom Konzept ...

zum Detail

du concept ...

au détail



www.gavaplast.sk
www.gavaplast.com
www.gavaplast.eu
www.gavaplast.be



www.gavaplast.sk/gava-designer
www.gavaplast.com/gava-designer
www.gavaplast.eu/gava-designer
www.gavaplast.be/gava-designer